




勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw



產品型號

產品號碼



OSRAM DULUX® L LUMILUX

DULUX L 18 W/840	4050300010724	18	LUMILUX Cool White	1 B	1200	2G11	217	225	17.5	10
DULUX L 18 W/830	4050300010731	18	LUMILUX Warm White	1 B	1200	2G11	217	225	17.5	10
DULUX L 18 W/827	4050300010748	18	LUMILUX INTERNA	1 B	1200	2G11	217	225	17.5	10
DULUX L 24 W/840	4050300010755	24	LUMILUX Cool White	1 B	1800	2G11	317	320	17.5	10
DULUX L 24 W/830	4050300010762	24	LUMILUX Warm White	1 B	1800	2G11	317	320	17.5	10
DULUX L 24 W/827	4050300010779	24	LUMILUX INTERNA	1 B	1800	2G11	317	320	17.5	10
DULUX L 36 W/865	4050300328263	36	LUMILUX Cool Daylight	1 B	2750	2G11	411	415	17.5	10
DULUX L 36 W/840	4050300010786	36	LUMILUX Cool White	1 B	2900	2G11	411	415	17.5	10
DULUX L 36 W/830	4050300010793	36	LUMILUX Warm White	1 B	2900	2G11	411	415	17.5	10
DULUX L 36 W/827	4050300010809	36	LUMILUX INTERNA	1 B	2900	2G11	411	415	17.5	10
DULUX L 40 W/865 ¹⁾	4050300592008	40	LUMILUX Cool Daylight	1 B	3325	2G11	533	535	17.5	10
DULUX L 40 W/840 ¹⁾	4050300279909	40	LUMILUX Cool White	1 B	3500	2G11	533	535	17.5	10
DULUX L 40 W/830 ¹⁾	4050300298894	40	LUMILUX Warm White	1 B	3500	2G11	533	535	17.5	10
DULUX L 40 W/827 ¹⁾	4050300322285	40	LUMILUX INTERNA	1 B	3500	2G11	533	535	17.5	10
DULUX L 55 W/865 ¹⁾	4050300553900	55	LUMILUX Cool Daylight	1 B	4550	2G11	533	535	17.5	10
DULUX L 55 W/840 ¹⁾	4050300295879	55	LUMILUX Cool White	1 B	4800	2G11	533	535	17.5	10
DULUX L 55 W/830 ¹⁾	4050300298917	55	LUMILUX Warm White	1 B	4800	2G11	533	535	17.5	10
DULUX L 55 W/827 ¹⁾	4050300315881	55	LUMILUX INTERNA	1 B	4800	2G11	533	535	17.5	10
DULUX L 80 W/840 ¹⁾	4050300665481	80	LUMILUX Cool White	1 B	6000	2G11	568	568	17.5	10
DULUX L 80 W/830 ¹⁾	4050300665467	80	LUMILUX Warm White	1 B	6000	2G11	568	568	17.5	10

OSRAM DULUX® L COLOURED

DULUX L 24 W-67	4050300354033	24	藍色		550	2G11	317	320	17.5	50
-----------------	---------------	----	----	--	-----	------	-----	-----	------	----

傳統驅動器線路圖見3.35頁。

QUICKTRONIC®電子驅動器見章節9。

OSRAM DULUX® L可提供照明設計師更多新奇的選項。它們愉悅而經濟的光線可以用於非傳統的室內、室外照明；也能用於新式模組化燈具。

- 具有與日光燈管相同的光通量與耗能，但長度只有一半，比U型及環型燈管更小巧。
- 供應受歡迎的色彩表現—LUMILUX®及LUMILUX® DE LUXE。
- 因為色彩表現相同，因此可以與現有的LUMILUX®共用。

- 適用於傳統驅動器及起動器(OSRAM DULUX® L 40 W、55 W及80 W燈管除外)以及QUICKTRONIC®高頻驅動器(見章節9)。
- 單端、4針腳插入式2G11燈頭。
- OSRAM DULUX® L 40 W、L 55 W及L 80 W燈管係專為模組化的600mm燈具所設計。
- 電子驅動器可帶來舒適的光線。
- 彩色版本是完美的照明及裝飾用省電燈泡。

應用範圍：

門廳、辦公室、商店及展場用長方型、方型及圓型天花板及壁用燈具。