


三子星










Dulux EE (三子星)

- 電子式省電燈泡
- 長壽命高頻不閃爍
- 可直接取代一般燈泡且省電 80%
- 不可接調光器
- 適用於檯燈、筒燈、壁燈及一般照明用燈
- 符合國家標準 CNS 14125



DULUX EL 長壽命型

	W	V		lm ⁽¹⁾	t [h]		Ra
DEE 15W/11-860	15	120V	220	800	5000	6000K/4000K/2700K	1B
DEE 15W/21-840	15	120V	220	800	5000	6000K/4000K/2700K	1B
DEE 15W/41-827	15	120V	220	800	5000	6000K/4000K/2700K	1B
DEE 20W/11-860	20	120V	300	1200	5000	6000K/4000K/2700K	1B
DEE 20W/21-840	20	120V	300	1200	5000	6000K/4000K/2700K	1B
DEE 20W/41-827	20	120V	300	1200	5000	6000K/4000K/2700K	1B

	功率因數					
DEE 15W	0.55	52.0	140	95	E27	10
DEE 20W	0.55	52.0	154	100	E27	10

註(1)：晝光色型產品的光通量值約少 5%

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

OSRAM DULUX EE 特別注意事項：

- OSRAM DULUX EE 配合橋接式夜光開關使用時，在開燈後因仍有微量電流持續通過夜光開關內之霓虹指示燈，而對燈管內之電容充電，當電容電量累積達臨界點時會放電而使燈管發出瞬間閃光。
此現象可以在開關之電源端並連一 220V, 0.1 μ F 之電容來消除。
- 目前僅供應 20W 類型的產品，造成不便，敬請見諒。