

# 緊密型螢光燈管

## PL-C 4 PINS MASTER 燈管

### PL-C 4 PINS MASTER

(適用電子安定器)




#### 產品特性

- 新科技提昇光效 18% (改變架橋接點)
- 平均壽命提昇 10,000小時 (原為 8,000 小時)
- 增加光衰維持率 (採用鋁酸鹽螢光粉)
- 汞含量降低為 3mg (原為 5.5mg), 有利環保回收
- 不附啟動器, 適合搭配電子式安定器使用, 更省電
- 壽命長達 10,000 小時以上

#### 適用場所

- 一般商場、櫥窗、餐廳、旅館、畫廊、博物館、家庭及辦公室等之全面照明或輔助照明。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



型號	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	DI(mm)
PL-C 10W/4P	77.0	95.0	110.0	28.0	28.0
PL-C 13W/4P	99.0	117.0	132.0	28.0	28.0
PL-C 18W/4P	111.0	129.0	144.0	28.0	28.0
PL-C 26W/4P	132.0	150.0	165.0	28.0	28.0

產品型號	耗電量 (W)	光通量 (lm)	效率 (lm/W)	色溫度 (K)	管電壓 (V)	管電流 (mA)	燈座	每箱數量
PL-C 10W/827/4p	10	600	63	2700	51	190	G24q-1	50
PL-C 10W/830/4p	10	600	63	3000	51	190	G24q-1	50
PL-C 10W/840/4p	10	600	63	4000	51	190	G24q-1	50
PL-C 13W/827/4p	13	900	72	2700	77	165	G24q-1	50
PL-C 13W/830/4p	13	900	72	3000	77	165	G24q-1	50
PL-C 13W/840/4p	13	900	72	4000	77	165	G24q-1	50
PL-C 18W/827/4p	18	1200	73	2700	80	210	G24q-2	50
PL-C 18W/830/4p	18	1200	73	3000	80	210	G24q-2	50
PL-C 18W/840/4p	18	1200	73	4000	80	210	G24q-2	50
PL-C 26W/827/4p	26	1800	75	2700	80	300	G24q-3	50
PL-C 26W/830/4p	26	1800	75	3000	80	300	G24q-3	50
PL-C 26W/840/4p	26	1800	75	4000	80	300	G24q-3	50