


PL-L 4 PINS MASTER燈管 (適用電子式安定器)

PL-L 4 PINS MASTER



- 新科技改變架橋接點，可提昇光效18%(光輸出維持率提昇12%，散熱改良提昇光效6%)。
- 平均壽命提昇12,000小時(原為8000小時)。
- 增加光衰維持率(採用鋁酸鹽螢光粉)，效率高。
- 汞含量降低為2mg(原為5.5mg)，有利環保回收。
- 有18W-80W及各種色溫可供選擇，最適用於高溫之燈具。
- 適用場所：辦公室、商場、旅館等全面照明或工作照明，步道、停車場、庭院等戶外照明。



型號(燈座)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	D1(mm)
PL-L 18W/4P(2G11)	195.0	220.0	227.0	38.0	18.0
PL-L 24W/4P(2G11)	290.0	315.0	322.0	38.0	18.0
PL-L 36W/4P(2G11)	385.0	410.0	417.0	38.0	18.0
PL-L 40W/4P(2G11)	510.0	535.0	542.0	38.0	18.0
PL-L 55W/4P(2G11)	510.0	535.0	542.0	38.0	18.0
PL-L 80W/4P(2G11)	540.0	565.0	572.0	38.0	18.0

產品型號	耗電量 (W)	光通量 (lm)	效率 (lm/W)	色溫度 (K)	管電壓 (V)	管電流 (mA)	燈座	每箱數量
PL-L 18W/827/4P	18	1200	75	2700	50	375	2G11	25
PL-L 18W/830/4P	18	1200	75	3000	50	375	2G11	25
PL-L 18W/840/4P	18	1200	75	4000	50	375	2G11	25
PL-L 18W/865/4P	18	1200	75	6500	50	375	2G11	25
PL-L 24W/827/4P	24	1800	82	2700	75	345	2G11	25
PL-L 24W/830/4P	24	1800	82	3000	75	345	2G11	25
✓ PL-L 24W/840/4P	24	1800	82	4000	75	345	2G11	25
PL-L 24W/865/4P	24	1800	82	6500	75	345	2G11	25
PL-L 36W/827/4P	36	2900	90	2700	90	435	2G11	25
PL-L 36W/830/4P	36	2900	90	3000	90	435	2G11	25
PL-L 36W/840/4P	36	2900	90	4000	90	435	2G11	25
PL-L 36W/865/4P	36	2900	90	6500	90	435	2G11	25
PL-L 40W/830/4P HF	40	3500	87	3000	126	320	2G11	25
PL-L 40W/840/4P HF	40	3500	87	4000	126	320	2G11	25
PL-L 55W/827/4P HF	55	4800	87	2700	101	550	2G11	25
PL-L 55W/830/4P HF	55	4800	87	3000	101	550	2G11	25
PL-L 55W/840/4P HF	55	4800	87	4000	101	550	2G11	25
PL-L 55W/865/4P HF	55	4800	87	6500	101	550	2G11	25
PL-L 80W/827/4P HF	80	6000	75	2700	145	555	2G11	25
PL-L 80W/830/4P HF	80	6000	75	3000	145	555	2G11	25
PL-L 80W/840/4P HF	80	6000	75	4000	145	555	2G11	25

* HF：高頻