



产品说明

TL-D 着色式

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

管状低压汞气放电灯，管内壁涂有白色荧光粉，将由汞气体放电所产生的紫外线转换为可见光。

优点

- 缤纷色彩选择。

特点

- /15 (红色) 和 /16 (黄色)个灯的荧光粉与一种色素混合在一起，过滤出不需要的波长。

应用

- 用于舞台照明、商店橱窗照明、节日照明、酒吧及舞厅照明等的彩色效果。


PHILIPS

sense and simplicity

相关产品



二维绘图



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/15	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/16	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/17	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 18W/18	589.8	594.5	596.9	604	28
TL-D 36W/15	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/16	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/17	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 36W/18	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28
TL-D 58W/15	1500	1504.1	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/16	1500	1504.1	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/17	1500	1504.1	1507.1	1514.2	28
TL-D 58W/18	1500	1504.1	1507.1	1514.2	28

比较表

订单代码	完整的产品名称	灯管	灯头灯座	颜色名称 (文本)	显色指数	色温	可调光	光源电流	光源功率	光通量灯具 EM	主要应用
928048001505	TL-D 18W Red SLV	T26	G13	红色	-	-	Yes	0.36	18	25	-
928048001605	TL-D 18W Yellow SLV	T26	G13	黄色	-	-	Yes	0.36	18	700	-
928048001705	TL-D 18W Green SLV	T26	G13	绿色	-	-	Yes	0.36	18	1800	-
928048001805	TL-D 18W Blue SLV	T26	G13	蓝色	-	-	Yes	0.36	18	400	-
928048501505	TL-D 36W Red SLV	T26	G13	红色	-	-	Yes	0.44	36	60	-
928048501564	TL-D 36W Red 1PP	T26	G13	红色	-	-	Yes	0.44	36	60	-
928048501605	TL-D 36W Yellow SLV	T26	G13	黄色	-	-	Yes	0.44	36	1580	-
928048501664	TL-D 36W Yellow 1PP	T26	G13	黄色	-	-	Yes	0.44	36	1580	-
928048501705	TL-D 36W Green SLV	T26	G13	绿色	-	-	Yes	0.44	36	4300	-
928048501764	TL-D 36W Green 1PP	T26	G13	绿色	-	-	Yes	0.44	36	4300	-
928048501805	TL-D 36W Blue SLV	T26	G13	蓝色	-	-	Yes	0.44	36	970	-
928049001505	TL-D 58W Red SLV	T25	G13	红色	-	-	Yes	0.67	58	75	-
928049001605	TL-D 58W Yellow SLV	T25	G13	黄色	-	-	Yes	0.67	58	2250	-
928049001705	TL-D 58W Green SLV	T25	G13	绿色	-	-	Yes	0.67	58	6750	-
928049001805	TL-D 58W Blue SLV	T25	G13	蓝色	-	-	Yes	0.67	58	1600	-

比较表

订单代码	完整的产品名称	使用寿命	色标	能源效率标识 (EEL)	汞 (Hg) 含量
928048001505	TL-D 18W Red SLV	-	15	G	13.0
928048001605	TL-D 18W Yellow SLV	-	16	B	13.0
928048001705	TL-D 18W Green SLV	-	17	A	13.0
928048001805	TL-D 18W Blue SLV	-	18	B	13.0
928048501505	TL-D 36W Red SLV	-	15	G	13.0
928048501564	TL-D 36W Red 1PP	-	15	G	13.0
928048501605	TL-D 36W Yellow SLV	-	16	B	13.0
928048501664	TL-D 36W Yellow 1PP	-	16	B	13.0
928048501705	TL-D 36W Green SLV	-	17	A	13.0
928048501764	TL-D 36W Green 1PP	-	17	A	13.0
928048501805	TL-D 36W Blue SLV	-	18	B	13.0
928049001505	TL-D 58W Red SLV	8000	15	G	13.0
928049001605	TL-D 58W Yellow SLV	8000	16	B	13.0
928049001705	TL-D 58W Green SLV	8000	17	A	13.0
928049001805	TL-D 58W Blue SLV	8000	18	B	13.0

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw