


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



一般螢光燈用電子式安定器

特點：

主動功因，功率因數平均達98%以上低諧波干擾，較不影響其它家用電器點燈安全迴路設計，避免電氣危險，CNS認證合格，CE認證合格

BS8新機種介紹

- (1)全電壓120/220V共用可減少燈具型號管理、庫存，及消費者電壓使用錯誤而造成退貨
- (2)復歸機能，燈管損害造成故障時，偵測後保護換裝新燈管，不須重新啟動開關，減少維修人員檢測時間。
- (3)更精確的保護，燈管末期時會對安定器本身及消費者造成傷害，BS8設計更精密保護電路。

用途：

適用T8/T9高效能螢光燈管

產品型號	輸入電壓(V)	使用頻率(Hz)	連接燈數	輸入功率(W)	輸入電流(mA)	功率因數(%)	輸出頻率(KHz)	燈管連接方式	諧波失真率(%)	適用燈管型式	尺寸(mm) (長*寬*高)	孔距(mm)
FX-30AE-BS8	120V-220V	50/60	1	30/20	255/140;170/95	98	>40	並聯	≤15	FL20D/18; FL30D/29	427 31 30	420
FX-30AED-BS8	120V-220V	50/60	2	60/39	510/275;330/180	98	>40	並聯	≤15	FL20D/18; FL30D/29	427 31 30	420
FX-30220ED-BS8	220V	50/60	2	60/39	275/180	98	>40	並聯	≤15	FL20D/18; FL30D/29	427 31 30	420
FX-20120ET-BS5	120V	50/60	3	60	500	98	>40	並聯	≤15	FL20-DEX /18	423 50 31.5	415
FX-20120EF-BS5	120V	50/60	4	80	670	98	>40	串、並聯	≤15	FL20-DEX /18	423 42 31.5	413
FX-20220ET-BS5	220V	50/60	3	60	276	98	>40	並聯	≤15	FL20-DEX /18	423 42 29	415
FX-20220EF-BS5	220V	50/60	4	80	370	98	>40	串、並聯	≤15	FL20-DEX /18	423 42 31.5	413
FX-20277E-BS6	277V	50/60	1	21	77	98	>40	並聯	≤15	FL20-DEX /18	427 31 30	420
FX-20277ED-BS6	277V	50/60	2	40	146	98	>40	並聯	≤15	FL20-DEX /18	427 31 30	420
FX-20277ET-BS6	277V	50/60	3	59	215	98	>40	並聯	≤15	FL20-DEX /18	423 50 31.5	413
FX-20277EF-BS6	277V	50/60	4	83	300	98	>40	串、並聯	≤15	FL20-DEX /18	423 42 31.5	415
FX-20AEF-BS	120V-220V	50/60	4	77	350-650	98	>40	串、並聯	≤15	FL20-DEX /18	316 31 30	307
FX-40AE-BS8T	120V-220V	50/60	1	37-20	310-00	98	>40	並聯	≤18	FL40D/30D/20D	310 25 19.4	300
FX-40AE-BS8	120V-220V	50/60	1	41-38	450-150	98	>40	並聯	≤15	FL40D/38; FL40DEX/38	427 31 30	420
FX40AED-BS8	120V-220V	50/60	2	80-68	800-300	98	>40	並聯	≤15	FL40D/38; FL40DEX/38	427 31 30	420
FX-40220ED-BS8	220V	50/60	2	76	350	98	>40	並聯	≤15	FL40D/38; FL40DEX/38	427 31 30	420
FX-40AED-BS	120V-220V	50/60	2	76	345-640	98	>40	並聯	≤15	FL40D/38; FL40DEX/38	316 31 30	307
FX-40120ET-BS1	120V	50/60	3	113	950	98	>40	並聯	≤15	FL40-DEX /38	423 50 31.5	413
FX-40220ET-BS1	220V	50/60	3	112	515	98	>40	並聯	≤15	FL40-DEX /38	423 50 31.5	413
FX-40277E-BS6	277V	50/60	1	39	141	98	>40	並聯	≤15	FL40-DEX /38	427 31 30	420
FX-40277ED-BS6	277V	50/60	2	76	274	98	>40	並聯	≤15	FL40-DEX /38	427 31 30	420
FX-40277ET-BS1	277V	50/60	3	110	405	98	>40	並聯	≤15	FL40-DEX /38	423 50 31.5	413