



## 概要:LED 照光 表示灯 TW シリーズ(Ø22)

- FA から民生まで、幅広い用途に適合の汎用シリーズ  
耐環境性重視の一体形・Heavy Type  
保護構造は防噴流・防油形(JIS C 4520) (IP65 IEC 60529)  
LED 照光
- Standards: UL, CSA, EN, CE (表示灯 30V 以下は LVD 適用外につき除く)

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

使用周囲温度	-25°C → +50°C (氷結しないこと)
絶縁抵抗	100MΩ 以上
耐電圧 (充電部-非充電部間)	AC 2,500V 1min、 AC/DC 24V ユニツトは AC 2000V 1min
耐振動	誤動作：5 → 55Hz、片振幅：0.5mm
耐衝撃	耐久性：1000m/s <sup>2</sup>
保護構造	防噴流、防油形 IP65 (IEC 60529)

品名	レンズ色	使用電圧
レンズ形状：平形		
APW116DG	緑	AC100/110V
APW116DR	赤	AC100/110V
APW116DW	乳白	AC100/110V
APW122DG	緑	AC/DC24V
APW122DR	赤	AC/DC24V
APW122DW	乳白	AC/DC24V
APW126DG	緑	AC200/220V
APW126DR	赤	AC200/220V
APW126DW	乳白	AC200/220V

レンズ形状：丸形		
APW216DG	緑	AC100/110V
APW216DR	赤	AC100/110V
APW216DW	乳白	AC100/110V
APW222DG	緑	AC/DC24V
APW222DR	赤	AC/DC24V
APW222DW	乳白	AC/DC24V
APW226DG	緑	AC200/220V
APW226DR	赤	AC200/220V
APW226DW	乳白	AC200/220V