



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

檢出方式 Method of detection	24YJ -HN-FR+H-SP-05A	
規格品名 Models	對照型 Through-beam type	
	5cm	
放大器工作電壓 Amplifier unit operating voltage	12VDC to 24VDC \pm 10%, ripple(P-P) : 10%max.	
反應時間 Response time (ON-OFF)	1ms max.	
控制輸出 Control output load	100mA	
光源 Light source	Red LED	
保護程度 Degree of protection	IP65	
光纖維頭部 Fiber size	M3 screw	
纖維部之長度 Optical fiber unit length	50cm/100cm/200cm	
纖維部之材質 Housing material	Plastic	
標準檢出物 Standard objects	Opaque (1.0mm dia.)	Opaque (0.5mm dia.)
纖維部之彎曲半徑 Permissible fiber bending radius	> R : 25mm	
消耗電源 Current consumption	< 40mA max.	
動作指示燈 Indicator	Light indicator (red)	
周圍溫度 Ambient operating temperature	Operating: -25° to 55°C	
放大器短路保護 Short circuit proof	Yes	
電源 Cables length	3.8 ϕ x2m/3 cores	
重量 Weight	Amplifier unit : approx99g, optical fiber unit:20g	