



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

ECSI-1035 導電銀膠 4.5g

主要導電材質為純銀,並含有超強配方之導電黏膠,附著力特強,導電性特佳,廣泛

軍用於晶片式電子零件之低溫接著補強,PCB 板之電路印刷及貫孔,薄膜開關線路及

接點等方式等方面,呈膠狀,不易乾燥凝固,可快速低溫烘乾等等優點.

使用方法:

請以細棒伸入瓶內沾本銀膠,塗於使用之地方即可,使用後應將蓋子上

並緊,在室溫

中(25°C)約 20 小時即可乾燥而導電,以熱風吹(70°C)可加快乾燥的速

度.

注意事項:

1.由於本產品呈膠狀,故無法滲透電路斷裂的地方,故並不適合做電路

板上線路斷

路之修補.勉強黏上斷路處,日久亦可能再次斷裂脫落,故斷路之修補,

請使用本

公司出品之"導電銀漆"

2.操作時應避免身體接觸銀膠,若皮膚接觸時可用酒精清洗,並以衛生

紙或乾有擦

乾淨.

規格 : 重量 : 3 公克