



DP系列 單輸出300W~360W直流電源供應器

功能特點：

- 兩個表頭、電壓/電流同時顯示
- 定電壓、定電流工作模式
- 高功率密度
- 過載與極性反向保護功能
- 低漣波與低雜訊
- 採用二段式溫度控制散熱風扇速度以確保散熱品質及降低噪音



Specification

型 號	DP-3010	DP-1820	DP-6005
輸出電壓	0~30V	0~18V	0~60V
輸出電流	0~10A	0~20A	0~5A
定電壓操作	<ul style="list-style-type: none"> • 0.02% + 5mV • 0.01% + 5mV • 400us • 2mVrms • 300ppm/°C 		
負載調節率			
電源調節率			
回復時間			
漣波與雜訊			
溫度係數			
定電流操作	<ul style="list-style-type: none"> • 0.2% + 3mA • 0.2% + 5mA • 3mA rms 		
負載調節率			
漣波與雜訊			
顯示表頭	3 1/2 LED 數字式表頭		
數字電壓錶	30V	18V	60V
解析度	100mV		
精確度	±0.4% + 2d		
數字電流錶	10A	20A	5A
解析度	100mA		10mA
精確度	±0.1% + 1d		
使用電源	ACV110/ 220V , 60/50Hz		
工作溫濕度	1• to 40• , <80% •		
儲存溫濕度	-10• to 70• , <70% •		
尺寸	255(W) x 155(H) x 375(D) mm		
重量	9Kg	12Kg	10kg

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)