

6款开关型直流稳压电源

总有一款适合您

技术
指标



型号	UTP1305S	UTP1306S	UTP1310S	UTP1310	UTP1605S	UTP1003S
最大电压	30V	32V	30V	32V	60V	100V
最大电流	5A	6A	10A	10A	5A	3A
输出功率	150W	192W	300W	320W	300W	300W
电压						
设定分辨率	10mV					
设定精度	≤0.1%+3digits					
回读分辨率	10mV					
回读精度	≤0.1%+3digits					
纹波	≤10mVrms	≤10mVrms	≤10mVrms	≤10mVrms	≤15mVrms	≤18mVrms
电流						
设定分辨率	1mA					
设定精度	≤0.2%+10digits					
回读分辨率	1mA					
回读精度	≤0.2%+10digits					
纹波	≤10mArms	≤10mArms	≤10mArms	≤10mArms	≤15mArms	≤18mArms
负载调节率	≤0.1%Umax	≤0.1%Umax	≤0.1%Umax	≤0.1%Umax	≤0.1%Umax	≤0.1%Umax
电源调节率	+5mV	+5mV	+5mV	+5mV	+5mV	+5mV
OVP 过压保护	0-33V	0-33V	0-33V	0-33V	65V	103V
OCP 过流保护	0-5.5A	0-6.5A	0-10.5A	0-10.5A	0-5.5A	0-3.5A
散热方式	风冷					
电源电压频率	AC 110/220V 50/60Hz					
指标环境	18°C - 28°C, 30% - 75% RH					
操作环境	0°C~40°C, 80% RH 以下不凝结					
存储环境	-20°C~60°C, 80% RH 以下不凝结					

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

按键介绍

