

型號	TC72-DD-□-□	TC72-DD-□-□- A
警報	Non	AL
顯示方式	方式	14mm 7Segment Red LED
	誤差	0.5% of F.S.
	範圍	-99 ~ 99 , 0 ~ 999 or 0 ~ 1999
設定方式	方式	Digital Switch
	誤差	0.5% of Setting Range
	範圍	-99 ~ +99 , 0 ~ 199 , 0 ~ 399 , 0 ~ 599 , 0 ~ 999 , 0 ~ 1199
共同規格		
感溫線	K(CA) , J(IC) or PT-100Ω	
輸出方式	Relay(5A/250VAC) , Voltage(20mA/12V) , Linear(4~20mA)	
控制方式	P+D ON/OFF , ON/OFF or Proportion	
比例帶	Appro 2.5% of F.S	
動作週期	2 Sec or 20Sec (ON+OFF)	
偏移修正	Trimmer: Range±10°C	
單位	°C or °F	
AL 警報		
設定方式	Trimmer(AL)	
設定範圍	0 ~ +50° , 0 ~ -50° or -50° ~ +50° of Setting Value	
輸出方式	Relay , 0.5A/250VAC	
HB 警報		
設定方式	Trimmer(HB)	
設定範圍	0.5A~25A ; 1.0A~50A	
輸出方式	Relay , 0.5A/250VAC	
電氣規格		
工作電壓	110 / 220VAC ±20% 50/60Hz	
耗電流	2.5VA max.	
絕緣阻抗	Over 50MΩ/500VDC Between Power And Another Terminal	
耐壓強度	Over 2.5KV /1min Between Power And Another Terminal	
機械規格		
工作環境	-20°C ~ +60°C ; 35%~85% RH	
耐振動	10 ~ 55Hz / 1.5mm , 2Hrs in X.Y.Z Direction	
面板厚度	1.0 ~ 8.0mm	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)