

PID TEMPERATURE CONTROLLER

Spec. Table	TX4-S	TX4-M	TX4-L	TX4-W	TX4-H
照片					
分類	PID 溫度控制器				
類型	TX4 系列				
型號	TX4-S	TX4-M	TX4-L	TX4-W	TX4-H
尺寸 寬*高*深 (mm)	48*48*50mm	72*72*50mm	96*96*50mm	96*48*50mm	48*96*50mm
產品重量	約 76g	約 121g	約 162g	約 114g	約 114g
電源供應	❶ 100-240V AC/DC ❷ 24V AC/DC				
允許電壓變動範圍	電源電壓的90~110%				
消耗功率	≤8VA				
輸入規格	電熱偶	K, E, J, N, T, S, R, B			
	RTD熱電阻	Pt100, Cu50			
顯示精度	±0.5%，依精度可調整顯示整數(1)或1位小數(0.1)，例99℃或99.0℃				
控制輸出	Relay	250VAC~3A			
	SSR	12VDC ±2V, ≤20mA			
警報輸出	Relay	AL 1/2: 250VAC~3A 1 ON			
控制方式	ON/OFF 控制，PID 控制				
採樣週期	100ms				
壽命	機械	≥250萬次			
	電氣	≥10萬次			
耐電壓	端子與外殼間：3,000 VAC ~ 50/60 Hz 1分鐘				
耐振動	5~55Hz（週期1分鐘）振幅0.75mm X，Y，Z，各方向2小時				
絕緣阻抗	≥100MΩ (500VDC megger)				
抗干擾	由干擾模擬器產生的方波干擾（脈寬1μs）±2KV R相，S相				
停電記憶	~10年（非易失性半導體儲存方式）				
操作溫度	-10 ~ 50℃				
儲藏溫度	-10 ~ 50℃ 儲存時：-20 ~ 60℃（未結冰，未結露狀態）				
操作 / 儲藏濕度	35% ~ 85%RH 儲存時：35% ~ 85%RH（未結冰，未結露狀態）				
備註	每種感測器對應不同的溫度範圍，詳情請參照說明書輸入規格。操作時需選對感測器類型與精度，並確保測溫範圍落在規格內，才能確保量測正確。 **例如：K型熱電偶最高可達1300℃、Pt100則最低到-200℃。				

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

DIGITAL & ON/OFF TIMER

規格表	DT48AD71	DT48AD91	DT48AD92
照片			
分類	ON/OFF 數位計時器	數位計時器	數位計時器
類型	DT48	DT48	DT48
型號	DT48AD71	DT48AD91	DT48AD92
控制面板	數位BCD開關*6位	數位BCD開關*5位	數位BCD開關*5位
控制方式	1瞬時1限時接點	1瞬時1限時接點	2限時接點
時間範圍(秒)	0.1S=0~9.9秒 S=0~99秒	.01s=0~99.99秒 0.1s=0~999.9秒 s=0~9999秒 10s=0~99990秒	.01s=0~99.99秒 0.1s=0~999.9秒 s=0~9999秒 10s=0~99990秒
時間範圍(分鐘)	0.1M=0~9.9分 M=0~99分	0.1m=0~999.9分 m=0~9999分 10m=0~99990分	0.1m=0~999.9分 m=0~9999分 10m=0~99990分
時間範圍(小時)	0.1H=0~9.9小時 H=0~99小時	0.1h=0~999.9小時 h=0~9999小時 10h=0~99990小時	0.1h=0~999.9小時 h=0~9999小時 10h=0~99990小時
產品重量	約114g	約112g	約112g
電源供應	額定電壓的85~110%		
電壓範圍	24V~240V AC/DC		
接點容量	5A@250VAC		
頻率	50/60 Hz		
延遲範圍	≥0.3%±0.05秒		
功率消耗	Approx 3VA		
端子	8 pins		
插座	PF085A		
機械壽命	≥10 ⁶		
電氣壽命	≥10 ⁵		
操作溫度	-10°C~50°C		
操作濕度	45~85%RH		
操作海拔	<2000m		

MULTIFUNCTIONAL ANALOG TIMER

規格表	AH3-A1	AH3-B3	AH3-C6
照片			
分類	多功能類比計時器	多功能類比計時器	多功能類比計時器
類型	AH3	AH3	AH3
型號	AH3-A1	AH3-B3	AH3-C6
控制面板	類比指針錶盤	類比指針錶盤	類比指針錶盤
控制方式	可選擇 A=限時 B=瞬時	可選擇 A=限時 B=瞬時	可選擇 A=限時 B=瞬時
時間範圍(秒)	可選擇 x1S=0~1秒 x10S=0~10秒	可選擇 x3S=0~3秒 x30S=0~30秒	可選擇 x6S=0~6秒 x60S=0~60秒
時間範圍(分鐘)	可選擇 x1M=0~1分 x10M=0~10分	可選擇 x3M=0~3分 x30M=0~30分	可選擇 x6M=0~6分 x60M=0~60分
時間範圍(小時)	不適用	不適用	不適用
產品重量	約77g	約77g	約77g
電源供應	85~110% of Rated Voltage		
電壓範圍	24V~240V AC/DC		
接點容量	5A@250VAC		
頻率	50/60 Hz		
功率消耗	Approx 3VA		
端子	8 Pins		
插座	PF085A		
機械壽命	$\geq 10^6$		
電氣壽命	$\geq 10^5$		
操作溫度	-10°C~50°C		
操作濕度	45~85%RH		
操作海拔	<2000m		

HOW TO ORDER

Series

Types of Time

Input Power

AH3




A1

A1 : 0 ~ 1 sec / 0 ~ 10 sec / 0 ~ 1 min / 0 ~ 10 min
 B3 : 0 ~ 3 sec / 0 ~ 30 sec / 0 ~ 3 min / 0 ~ 30 min
 C6 : 0 ~ 6 sec / 0 ~ 60 sec / 0 ~ 6 min / 0 ~ 60 min
 D1 : 0 ~ 1 sec / 0 ~ 10 min / 0 ~ 1 min / 0 ~ 10 min
 E3 : 0 ~ 3 sec / 0 ~ 30 min / 0 ~ 3 min / 0 ~ 30 min
 F6 : 0 ~ 6 sec / 0 ~ 60 min / 0 ~ 6 min / 0 ~ 60 min


AD

AD : 24~240V DC/AC
 T2 : 220V AC
 T3 : 380V AC


Dimension




A1




B3




C6




D1



E3



F6



ANSO ANSO CORPORATION

TEL : +886-3-365-5050 FAX : +886-365-5060
 ADD : 桃園市八德區中山一路66巷16號

Drawing No. 圖號	AH3 Series				Materials 材質	A4
Descriptions 敘述	AH3 Spec				Notes 註記	* All drawing scale * These drawings and specifications are the properties of Anso corporation and shall not be reproduced, copied, or used in any manner without a written consent of Anso corporation.
Version 版本	Units 單位	Scale 比例	Drawing 圖位	Drawing 繪圖	Revised 修改	Approved 核准
A	mm	1 : 1	Ching	Chris	Anson	

Date 日期	Author 作者	Descriptions 敘述
2025.07.28	Ching	AH3 Series


SOLID STATE RELAY - DC-AC & AC-AC

Spec. Table	ASD-常規安培		ASD-高安培		ASA-常規安培		ASA-高安培	
照片								
分類	SSR 固態繼電器		SSR 固態繼電器		SSR 固態繼電器		SSR 固態繼電器	
類型	DC to AC 直流-交流		DC to AC 直流-交流		AC to AC 交流-交流		AC to AC 交流-交流	
型號	ASDxxx		ASDxxx		ASAxxx		ASAxxx	
額定負載電流 (阻性負載)	10A , 15A 25A , 40A		60A , 80A 100A , 120A		10A , 15A 25A , 40A		60A , 80A 100A , 120A	
INPUT 輸入規格								
額定輸入電壓範圍	3~32VDC				80~280VACrms~ (50/60Hz)			
最大輸入電流	18mA				18mArms~ (280VACrms~)			
工作電壓	≥ 3VDC				≥ 80VACrms			
復位電壓	≤ 1VDC				≤ 10VACrms			
動作時間 (過零觸發)	≤ 負載電源的0.5週期 +1ms				≤ 負載電源的2週期+1ms			
動作時間 (隨機觸發)	≤ 1ms				-			
復位時間	≤ 負載電源的0.5週期 +1ms				≤ 負載電源的2週期+1ms			
OUTPUT 輸出規格								
額定電壓範圍	24-480 VACrms (50/60Hz)							
允許額定電壓範圍	24-528 VACrms (50/60Hz)							
最小負載電流	0.5 Arms							
最大1周期突波電流 (60Hz)	300A		500A		500A		1000A	
非反覆突波電流最大值 (1 ² t, t=8.3ms)	350A ² s		1,000A ² s		1,000A ² s		4,000A ² s	
峰值電壓 (非反覆)	1,200V (過零觸發) 1,000V (隨機觸發)							
漏電流 (Ta=25°C)	≤ 10mArms (480VAC~/60Hz)							
輸出ON電壓下降 [Vpk] (最大負載電流)	≤ 1.6V							
關斷狀態	500V/us							
負載電流安全係數	阻性負載 40-50%, 感性負載 20-30%							
COMMON 共同規格								
耐電壓 (Vrms)	輸入-輸出, 輸入/輸出-外殼: 2500VAC ~ 50/60 Hz for 1分鐘							
絕緣阻抗	輸入-輸出, 輸入/輸出-外殼: ≥100MΩ (500VDC)							
指示燈	輸入指示燈綠色							
耐震動	10 to 55 Hz (週期1分鐘) 振幅0.75mm X, Y, Z 方向各1小時							
耐震動 (誤動作)	10 to 55 Hz (週期1分鐘) 振幅0.5mm X, Y, Z 方向各1分鐘							
耐衝擊	300 m/s ² (≈30G) in each X, Y, Z 方向各3次							
耐衝擊 (誤衝擊)	100 m/s ² (≈10G) in each X, Y, Z 方向各3次							
使用周圍溫度	儲存時: -30°C~100°C (未結冰、未結露)							
使用周圍濕度	儲存時: 45~85% RH (未結冰、未結露)							
輸入端子連接	≥ 1 x 0.5 mm ² (1 x AWG 20)							
輸出端子連接	≥ 1 x 1.5 mm ² (1 x AWG 16)							
輸入端子固定扭矩	0.75~0.95 N.m							
輸出端子固定扭矩	1.6~2.2 N.m							
產品認證	CE、CCC							


HOW TO ORDER

Series	Input Voltage	Load Voltage	Load Current	Trigger Method
AS	D	4	40	Z
AS= ANSON	D = 3-32VDC A = 80-280VAC V = Variable Resistor	2 = 5~220VDC 3 = 0~380VAC 4 = 24~480VAC	10 = 10A 15 = 15A 25 = 25A 40 = 40A	60 = 60A 80 = 80A 1H = 100A 1T = 120A
				I = IGBT M = MOS FET N = Neutral Z = Zero Cross


Dimension




DC-AC




AC-AC



DC-DC



Variable Resistor



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

SSR Series						Materials	Rev. History		
Solid State Relay						A4	Date	Author	Descriptions
Version	Units	Scale	Drawing	Drawing	Revised	Notes	2025.08.01	Ching	SSR Series
A	mm	1:1	Ching	Chris	Anson	* All drawing scale * These drawings and specifications are the properties of Anson corporation and shall not be reproduced, copied, or used in any manner without a written consent of Anson corporation.			