



S3UM 24VDC UM 208/400/480VAC

837305



監控過壓與欠壓值的電壓監控繼電器，以及三相電源的相序，40 - 400 Hz，測量電壓 208/400/480 V AC，寬度 22.5 mm，UB = 24 V DC。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

詳細技術資料

般數據

Approval: CE, CCC, UKCA

技術數據

電氣數據

電源供應電壓 (V): 24 - 24 V

電源電壓類型 U1: DC

DC 耗電量: 1.5 W

最大裝置斷路器: 最大導體橫截面

繼電器輸出

使用類別AC/DC1 標準: EN 60947-4-1

使用類別AC15/DC13 標準: EN 60947-5-1

繼電器接點材料: AgCdO

附加接點詳細資訊繼電器: + 3.0 μm Au

環境數據

對...的氣候適合性: EN 60068-2-78

環境溫度: -15 - 55 °C

Condensation permitted?: Not permitted

EMC 符合標準 ...: EN 50081-2, EN 50081-1

震動符合標準 ...: EN 60068-2-6

隔距與沿面距離到: VDE 0110-1



機械數據	
安裝位置:	任何
外殼材質下部區段:	PPO UL 94 V0
外殼材質前底板:	ABS UL 94 V0
外殼材質上部:	PPO UL 94 V0
連接端子:	螺絲式端子
端子樣式:	固定式
導體橫截面可撓式AWG 資訊:	24 - 10 AWG
高度尺寸:	87 mm
寬度尺寸:	22.5 mm
深度尺寸:	122 mm
淨重:	125 g
毛重:	135 g
環境	
REACH 符合性:	含有至少一種 SVHC 物質
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商業數據	
ECLASS 版本:	ECLASS-9.1
ECLASS 參考特色:	27371801
ETIM 版本:	ETIM-7.0
ETIM 參考組別:	EG000019
ETIM 參考特色:	EC001438

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>