PCB 線路板高壓元件

■ 特點

結構緊湊，有效利用空間

靈活組成半橋或全橋

低熱阻，超強散熱能力

高可靠性

快速供貨

靈活外形尺寸

■ 應用：

國外廣泛用於 X 光機和靜電除塵

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

◆ 0.1A-0.5A 線路板矽堆元件

型號 Type No.	反向重復峰值電壓 V_{RRM} KV	正向平均整流電流 I_O A	最大正向浪湧電流 I_{FSM} A	最大正向峰值電壓 V_{FM} V	最大直流反向電流 I_R μA Ta=25℃	Ta=100℃	外形圖示
2CLZ150-0.1	150	0.1	10	150	5	50	
2CLZ200-0.1	200	0.1	10	200	5	50	
2CLZ240-0.1	240	0.1	10	240	5	50	
2CLZ100-0.2	100	0.2	15	100	5	50	
2CLZ150-0.2	150	0.2	15	150	5	50	
2CLZ200-0.2	200	0.2	15	200	5	50	
2CLZ240-0.2	240	0.2	15	240	5	50	
2x2CLZ50-0.1	2x50	0.1	10	2x60	5	50	
2x2CLZ75-0.1	2x75	0.1	10	2x85	5	50	
2x2CLZ100-0.1	2x100	0.1	10	2x110	5	50	
2x2CLZ50-0.2	2x50	0.2	15	2x60	5	50	
2x2CLZ75-0.2	2x75	0.2	15	2x85	5	50	
2x2CLZ100-0.2	2x100	0.2	15	2x110	5	50	

◆ 1A-2A 線路板矽堆元件

型號 Type No.	反向重復峰值電壓 V_{RRM} KV	正向平均整流電流 I_O A	最大正向浪湧電流 I_{FSM} A	最大正向峰值電壓 V_{FM} V	最大直流反向電流 I_R μA Ta=25℃	Ta=100℃	外形圖示
2CLZ30-1.0	30	1.0	20	30	10	75	
2CLZ40-1.0	40	1.0	20	40	10	75	
2CLZ50-1.0	50	1.0	20	50	10	75	
2CLZ80-1.0	80	1.0	20	80	10	75	
2CLZ100-1.0	100	1.0	20	100	10	75	
2CLZ150-1.0	150	1.0	20	150	10	75	
2CLZ30-2.0	30	2.0	40	30	10	75	
2CLZ40-2.0	40	2.0	40	40	10	75	
2CLZ50-2.0	50	2.0	40	50	10	75	

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

2CLZ80-2.0	80	2.0	40	80	10	75	
2CLZ100-2.0	100	2.0	40	100	10	75	
2CLZ150-2.0	150	2.0	40	150	10	75	

◆ 0.1A-0.5A 線路板矽堆元件

型號 Type No.	反向重復峰值電壓 V_{RRM} KV	正向平均整流電流 I_O A	最大正向浪湧電流 I_{FSM} A	最大正向峰值電壓 V_{FM} V	最大直流反向電流 I_R μA Ta=25℃	Ta=100℃	外形圖示
2CLZ150-0.1	150	0.1	10	150	5	50	
2CLZ200-0.1	200	0.1	10	200	5	50	
2CLZ240-0.1	240	0.1	10	240	5	50	
2CLZ100-0.2	100	0.2	15	100	5	50	
2CLZ150-0.2	150	0.2	15	150	5	50	
2CLZ200-0.2	200	0.2	15	200	5	50	
2CLZ240-0.2	240	0.2	15	240	5	50	
2x2CLZ50-0.1	2x50	0.1	10	2x60	5	50	
2x2CLZ75-0.1	2x75	0.1	10	2x85	5	50	
2x2CLZ100-0.1	2x100	0.1	10	2x110	5	50	
2x2CLZ50-0.2	2x50	0.2	15	2x60	5	50	
2x2CLZ75-0.2	2x75	0.2	15	2x85	5	50	
2x2CLZ100-0.2	2x100	0.2	15	2x110	5	50	

◆ 1A-2A 線路板矽堆元件

型號 Type No.	反向重復峰值電壓 V_{RRM} KV	正向平均整流電流 I_O A	最大正向浪湧電流 I_{FSM} A	最大正向峰值電壓 V_{FM} V	最大直流反向電流 I_R μA Ta=25℃	Ta=100℃	外形圖示
2CLZ30-1.0	30	1.0	20	30	10	75	
2CLZ40-1.0	40	1.0	20	40	10	75	
2CLZ50-1.0	50	1.0	20	50	10	75	
2CLZ80-1.0	80	1.0	20	80	10	75	
2CLZ100-1.0	100	1.0	20	100	10	75	
2CLZ150-1.0	150	1.0	20	150	10	75	
2CLZ30-2.0	30	2.0	40	30	10	75	
2CLZ40-2.0	40	2.0	40	40	10	75	
2CLZ50-2.0	50	2.0	40	50	10	75	
2CLZ80-2.0	80	2.0	40	80	10	75	
2CLZ100-2.0	100	2.0	40	100	10	75	
2CLZ150-2.0	150	2.0	40	150	10	75	