

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品介紹：

1. 外皮採用環保材料，幾乎無味，更無異味、橡膠味，無刺鼻味道。
2. 內芯採用優質鍍錫銅芯，確保最重要的線芯不偷工減料。
3. 矽膠外皮柔軟，不容易硬化脆化，表面光滑光潔，規格標號印字清晰整齊。

規格：6號 8號 10號 12號 14號 16號 18號 20號 22號 24號 26號 28號 30號

材質：導體採用鍍錫銅，可保持銅絲長時間不氧化。外皮採用矽橡膠，有柔軟耐磨、耐高溫等特點。

硅胶线规格书							
额定电压： 600V			试验电压： 2000V				
温度范围： -60度--200度			导体： 镀锡铜线				
外径容差： 0.1MM			绝缘体： silicone				
适用范围：适用于各种电子电机，工业机器，电动模型，航模，车模，船模，电池，电调，马达等的连接绝缘。							
导体			绝缘体		电气特性	截面积	承受电流
线号	线粒/线径	直径	被覆厚度	完成外径	导体电阻	mm*mm	安培
AWG	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(ohm/km)	mm*mm	(A)
8号	1650/0.08mm	3.75	1.5	6.5	4.2	8.29	200
10号	1050/0.08mm	3.06	1	5.5	6.3	5.3	140
12号	680/0.08mm	2.48	1	4.5	9.8	3.4	88
14号	400/0.08mm	1.78	0.9	3.5	15.6	2.07	55.6
16号	252/0.08mm	1.53	0.8	3	24.4	1.27	35
18号	150/0.08mm	1.19	0.55	2.3	39.5	0.75	22
20号	100/0.08mm	0.92	0.55	1.8	62.5	0.5	13.87
22号	60/0.08mm	0.78	0.55	1.7	88.6	0.33	8.73
24号	40/0.08mm	0.61	0.55	1.6	97.6	0.2	5
26号	30/0.08mm	0.46	0.55	1.5	123	0.14	3.5

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)