

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

2W 金屬膜電阻 1%

1% 五色環直插電阻 多組值可選



金屬膜電阻器是膜式電阻器中的一種、它是採用高溫真空鍍膜技術將鎳鉻或類似的合金緊密附在瓷棒表面形成皮膜，經過切割調試阻值，以達到要求的精密阻值，然後加適當接頭切割，並在其表面塗上環氧樹脂密封保護而成、由於它是引線式電阻方便手工安裝及維修，用在大部分家電、通訊、儀器儀表上、金屬膜電阻是迄今為止應用較為廣泛的電阻，其精度高性能穩定，結構簡單輕巧、在電子行業和高精度要求下的軍事航天等領域發揮不可忽視的作用。

- ① 属薄膜式电阻器类
- ② 适用自动化插件
- ③ 低噪音，高精度
- ④ 温度系数小
- ⑤ 防水性效果好
- ⑥ 性能稳定



精工制作



绿色环保



质量保障



经久耐用

产品名称	金属膜电阻
产品功率	2W
产品精度	1%
色环	五色环电阻器
外形	圆柱形
功率特性	小功率

电阻1% 5% 常用阻值表 特殊阻值请与客服联系. 谢谢!

1 Ω	10 Ω	100 Ω	1K Ω	10K Ω	100K Ω	1M Ω
1.1 Ω	11 Ω	110 Ω	1.1K Ω	11K Ω	110K Ω	1.1M Ω
1.2 Ω	12 Ω	120 Ω	1.2K Ω	12K Ω	120K Ω	1.2M Ω
1.5 Ω	15 Ω	150 Ω	1.5K Ω	15K Ω	150K Ω	1.5M Ω
1.8 Ω	18 Ω	180 Ω	1.8K Ω	18K Ω	180K Ω	1.8M Ω
2 Ω	20 Ω	200 Ω	2K Ω	20K Ω	200K Ω	2M Ω
2.2 Ω	22 Ω	220 Ω	2.2K Ω	22K Ω	220K Ω	2.2M Ω
2.4 Ω	24 Ω	240 Ω	2.4K Ω	24K Ω	240K Ω	2.4M Ω
2.7 Ω	27 Ω	270 Ω	2.7K Ω	27K Ω	270K Ω	2.7M Ω
3 Ω	30 Ω	300 Ω	3K Ω	30K Ω	300K Ω	3M Ω
3.3 Ω	33 Ω	330 Ω	3.3K Ω	33K Ω	330K Ω	3.3M Ω
3.6 Ω	36 Ω	360 Ω	3.6K Ω	36K Ω	360K Ω	3.6M Ω
3.9 Ω	39 Ω	390 Ω	3.9K Ω	39K Ω	390K Ω	3.9M Ω
4.3 Ω	43 Ω	430 Ω	4.3K Ω	43K Ω	430K Ω	4.3M Ω
4.7 Ω	47 Ω	470 Ω	4.7K Ω	47K Ω	470K Ω	4.7M Ω
5.1 Ω	51 Ω	510 Ω	5.1K Ω	51K Ω	510K Ω	5.1M Ω
5.6 Ω	56 Ω	560 Ω	5.6K Ω	56K Ω	560K Ω	5.6M Ω
6.2 Ω	62 Ω	620 Ω	6.2K Ω	62K Ω	620K Ω	6.2M Ω
6.8 Ω	68 Ω	680 Ω	6.8K Ω	68K Ω	680K Ω	6.8M Ω
7.5 Ω	75 Ω	750 Ω	7.5K Ω	75K Ω	750K Ω	7.5M Ω
8.2 Ω	82 Ω	820 Ω	8.2K Ω	82K Ω	820K Ω	8.2M Ω
9.1 Ω	91 Ω	910 Ω	9.1K Ω	91K Ω	910K Ω	9.1M Ω

数值的读取方法

