勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

	形名	社名	最大定格 VRRM (V)	VR (V)	IFM (mA)	Io, IFM (mA)	IFSM (A)	P (mW)	順方向特性 IFmin (mA)	測定条件 VF (V)	逆方向特性 IRmax (μA)	測定条件 VR (V)	Ct(pF) typ	Ct(pF) max	測定条件 VR (V)	trr(ns) typ	trr(ns) max	その他の特性等	外形
*	1S1659	日電	10	7.5	150	50	0.4		6	0.6	0.1	4		1	0		1	VF<0.6V(IF=6mA)	7A
*	1S1858	日電	10	10	90	30	0.18		50	1	5	10		0.8	0		1	τ=20ps	50A
*	1S1860	日電	3						25	0.5	0.2	1						NF<7.5dB(f=890MHz)	7A
*	1S1992	日電	30	30	60	20	0.12		30	1	0.2	10	0.8		0			τ=20ps 色表示 白,白,赤	7A
	1S1993	日電	20	20	100	30	0.2		50	1	0.2	10	0.9		0			τ=20ps 色表示 白,白,橙	7A
	1S1994	日電	30	30	100	30	0.2		50	1	0.2	10	0.9		0			τ=20ps 色表示 白,白,黄	7A
*	1S1995	日電	20	20	150	50	0.3		70	1	0.2	10	0.9		0			τ=20ps 色表示 白,白,緑	7A
*	1S2198	日電	5						25	0.5	30	0.5						NF<10.5dB(f=890MHz)	7A
*	1S2203	日電	4			75					100	4		0.4				Xﾊﾞﾝﾄﾞﾃﾞﾃｸﾀ 端子接続:A,K逆	50A
	1S2210	日電	11	10	60	20	0.12		20	1	0.1	5		1.2	0			Cc=0.2pF Ls=2μH 色表示 茶,黒	87B
	1S2211	日電	33	30	100	35	0.2		35	1	0.3	15		1	0			Cc=0.2pF Ls=2μH 色表示 茶,茶	87B
*	1SS12	日電	11	10	150	50*			50	1	10	10		0.7	0			NF=5.5dB(f=3060MHz) 色表示 赤	598B
*	1SS13	日電	4.2	4	90	30*			30	1	10	4		0.35	0			NF=6.5dB(f=9375MHz) 色表示 青	598B
*	1SS14	日電	3.3	3	75	25*			25	1	100	3		0.35	0.2			Eo>0.25V(f=10GHz) 色表示 青,赤	598B
*	1SS15	日電	3.3	3	30	10*			10	1	100	3		0.22	0.2			Eo>0.2V(f=21GHz) 色表示 青,橙	598B
*	1SS16	日電	5			30			30	0.5	25	0.5		0.9	0.2			NF=9.5dB(f=855MHz)色表示 黒	7B
*	1SS23	日電	12	10	150	100*			50	1	10	10		1.2	0			τ=10ps	598D
	1SS43	日電		5	90	30			10	0.55	1	5	0.55	0.8	5				7A
*	1SS69	日電	4	3	50	30			3	0.5	10	1	0.37		0.2			Tss=-55dBm(f=9375MHz)	48
*	1SS70	日電	4	3	90	30			1	0.5	1	1	0.35		0.2			NF<7dB(f=9375MHz)	48
	1SS78	日電		5	90	30			15	0.5	10	0.5	0.4	0.6	0.2			NF<9.5dB(f=855MHz) 色表示 紫,灰	7A
	1SS86	日立		3		30			8	0.5	50	0.5		0.85	0.5				24C
	1SS87	日立		3		15			3	0.5	10	2		0.85	0.5				24C
	1SS88	日立		10		15			10	0.6	0.2	2		0.97	0			CATVﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾐｷｻ用,4個組,ΔVF<10mV,ΔC<0.1pF	24C
*	1SS90			5		30			45	0.5	25	0.5		0.9	0.2				88D
*	1SS97	日電		10		35		150	10	0.55	10	10		1	0				87B
*	1SS97(1)	日電		10		35		150	35	1	0.1	5		1	0				87B
*	1SS97(2)	日電		30		35		150	35	1	0.1	15		1	0				87B
*	1SS98	日電		5		50*		150	10	0.45	0.5	1		1	0				87B
*	1SS99	日電		5		30*		150	30	0.5	25	0.5		0.9	0.2				87B
*	1SS101	日電		70		15		150	15	1	0.2	50		2	0				87B
	1SS106	日立		10		30			4.5	1	70	6	1	1.5	1			η>70%(f=40MHz)	24C
	1SS108	日立		30	100	15	0.2		3	1	100	10	1	3	1			η>70%(f=40MHz)	24C
	1SS124	日電	3			30			10	1	10	3	0.22	0.3	0			Tss=-55dBm(f=10GHz) X～Kuﾊﾞﾝﾄﾞﾐｷｻ 色表示 赤	226
	1SS125	日電	22		150	50			100	1	10	20		1	0			Io=1.5mA(f=10GHz,Pi=10mW)	226
	1SS151	日立		3	100	30	0.2		35	0.5	50	0.5	0.9	1.2	0.5				24C
	1SS154	東芝		6		30*			1	0.35	0.5	5	0.8		0			NF<9dB(f=3GHz) Bo>2erg	610I
	1SS156	日電	3.5	3	15	10*			10	1	0.1	3		0.3	0			X～Kuﾊﾞﾝﾄﾞﾃﾞﾃｸﾀ 端子接続:A,K逆	226
	1SS165	日立		10		15			10	0.6	10	10		1.0	0			CATVﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾐｷｻ用,4個組,ΔVF<10mV,ΔC<0.1pF	79F
	1SS166	日立		10		15			10	0.6	10	10		1.2	0			△VF<10mV,△C<0.1pF	79H
	1SS174	日立		3	100	30	0.2		35	0.5	50	0.5	0.9	1.2	0.5				79F
	1SS198	日立		10		30			4.5	1	70	6		1.5	1			η>70% (f=40MHz)	79F
	1SS199	日立		30		15			3	1	100	10		3	1			η>70% (f=40MHz)	79F
*	1SS228	日立		3		30			35	0.5	50	0.5		1.1	0.5				79H
*	1SS237	日電	12	10		35*			35	1	0.1	5	0.8	1.0	0			NF<12.5dB(f=855MHz),Bo=2erg	79K