

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw



接點容量	15A 125VAC 10A 250VAC 20A 12VDC
導通電阻	30 mΩ max
絕緣電阻	100 MΩ at 500 VDC
絕緣電壓	1,500vac, 1min.
電器壽命	10,1000 cycles
致動力道	500 _ 200gw
安規	

規格描述	帶燈規格	接點模式	產品編號
白框黃面 ON-OFF ; 印白-O 插端	220VAC	SPST	92B-W/Y1.Q3P*C*A22

註：若非庫存品項，請依編碼表指定產品品號。

■ 電路圖示



■ 外觀尺寸

■ 安裝孔徑

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Z 板厚</th> <th>X 尺寸</th> <th>Y 尺寸</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.75~1.25</td> <td>30.2/30.4</td> <td>11.0/11.2</td> </tr> <tr> <td>1.25~2.00</td> <td>30.4/30.6</td> <td>11.0/11.2</td> </tr> <tr> <td>2.00~3.00</td> <td>30.6/30.8</td> <td>11.0/11.2</td> </tr> </tbody> </table>	Z 板厚	X 尺寸	Y 尺寸	0.75~1.25	30.2/30.4	11.0/11.2	1.25~2.00	30.4/30.6	11.0/11.2	2.00~3.00	30.6/30.8	11.0/11.2
Z 板厚	X 尺寸	Y 尺寸												
0.75~1.25	30.2/30.4	11.0/11.2												
1.25~2.00	30.4/30.6	11.0/11.2												
2.00~3.00	30.6/30.8	11.0/11.2												

單位：mm