

賽威樂 456 桌上型吸煙機

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



No more tears!

Increased
productivity!

Improved work environment!

All by removing noxious fumes....

456 特點:

- 一機兩用，具吸煙機和控溫烙鐵的功能。
- 控溫烙鐵採用日本進口陶瓷發熱體，加溫速度快，熱補償迅速，壽命長。
- 陶瓷發熱體在高溫 400 °C 時，絕緣強度高達 100MΩ 以上，漏電壓低於 0.4mV 以下，烙鐵頭並有接地裝置，使用在敏感元件如 MOS 及 CMOS I.C.等保證安全無虞。
- 零電壓開關電路(Zero Voltage Switching)裝置，無雜訊干擾。
- 烙鐵電線使用矽橡膠(Silicon Rubber) 材質，耐高溫，不燃燒。
- 採用金屬外殼，有接地端子，可防靜電。
- 附導煙罩，可將過濾後煙向上或向下排出。

SPECIFICATIONS

456DLX FUME EXTRACTION:

Input power	As requested
Watt range	20-22W
Max. air volume	95-115 CFM
Fiter size	130mm
Fiter weight	12 grams

456DLX DOLDERING IRON:

Soldering iron (3-wire grounded)	106U	106V
	100-120V 60Hz	220-240V 50Hz
Insulation	Over 100 Mohm	
Power consumptin	45W at 650 °F (350 °C)	
Temperature range	250-430 °C (500-800 °F)	
Tip Leakage	Less than 2mV	

Tip to ground resistance	Less than 0.1 ohm
Stabililty @idle	±6 °C(9 °F)

456 DLX INTERCHANGEABLE TIPS

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

