

DE-1805 近接開關

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



外型:	18 × 18	迴路保護:	極性迴路保護
感應距離:	5 mm	使用周圍溫度:	-25°C to +70°C
標準檢出物:	鐵 18 × 18 × 1t	使用周圍濕度:	39 to 95 % RH
設定距離:	0 - 4 mm	外殼材質:	PBT 強化塑膠
保護等級:	IP 67	電線材質:	PVC 耐油電線
指示燈:	RED LED	重量:	70 g

型號	工作電壓	輸出方式	消耗電流	負載電流	反應頻率
DE-1805NO	10-30V DC	NPN NO	10mA Max.	150mA Max.	600Hz
DE-1805NC	10-30V DC	NPN NC	10mA Max.	150mA Max.	600Hz
DE-1805PO	10-30V DC	PNP NO	10mA Max.	150mA Max.	600Hz
DE-1805PC	10-30V DC	PNP NC	10mA Max.	150mA Max.	600Hz

外型尺寸圖 Dimension

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

