efector100

电感式传感器

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

ifm electronic

IE5288

IEK3004-BPKG/US-104-D
电感式传感器
金属螺纹 M8 x 1
插头和插座
增长的感应距离

感应距离 4 mm [nf]
非齐平安装



Made in Germany

电气设计 输出功能		DC PNP 常开
工作电压	[V]	10...36 DC *)
负载电流	[mA]	200
短路保护		脉冲
反极性保护		是
过载保护		是
电压降	[V]	< 2,5
电流损耗	[mA]	< 15 (24 V)
工作距离	[mm]	0...3,25
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关频率	[Hz]	300
修正系数		钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2
环境温度	[°C]	-25...70
防护等级		IP 67, III
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2 EN 55011: 等级B
外壳材料		黄铜 白青铜-镀层; 感应面: CO-PC
功能显示 开关状态	LED	黄色(4 x 90°)
接口		M12连接器
重量	[kg]	0,023
注释		*) 按照cULus工作电压 "电源等级2".
配件(同时供货)		2个固定螺母

接线