

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

KFPS

XL-M18 系列

二倍距檢測距離
 感應距離 8~16mm
 檢測頻率快速
 負載短路保護
 IP67 防護等級



說明	產品型號		
輸出類 型	DC 三線 NPN NO	XL-F18N08E1	XL-N18N16E1
	DC 三線 NPN NC	XL-F18N08E2	XL-N18N16E2
	DC 三線 PNP NO	XL-F18P08E1	XL-N18P16E1
	DC 二線 NPN/PNP NO	XL-F18D08E1	XL-N18D16E1
	DC 二線 NPN/PNP NC	XL-F18D08E2	XL-N18D16E2
檢出距離	8mm	16mm	
安裝方式	隔離型(埋入型式)	非隔離型(露出型式)	
工作電壓	DC 12~24V、ripple ≤ 10%		
反應頻率	500Hz	250Hz	
負載電流	200mA		
動作指示狀態	黃色 LED 指示燈		
輸出防護	負載短路保護		
防護等級	IEC IP67		
環境溫溼度	-20 ~ 70°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%		
材質	黃銅鍍銀		
連接型式	2M 電纜線直結式		

尺寸圖：

