

# KSD301-陶瓷 常閉溫控開關

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 如何区分常闭型与常开型:



常闭型示意图

常闭型:

温度开关原始状态触点是闭合的，  
当感温超过额定温度时触点断开。



常开型示意图

常开型:

温度开关原始状态触点是断开的，  
当感温超过额定温度时触点闭合。

## 產品說明

產品名稱：突跳式溫控開關

品牌:KSD

型號:KSD301/KSD302

本體材料：電木、陶瓷

開關類型:常閉/常開

工作電壓:110V、250V、400V(V)

過載電流:10A、15A、20A、40A、60A

動作溫度:0 度到 300 度(°C)

壽命:50000(次)

產品認證:CQC 認證、美國 UL 認證、德國 VDE 認證、歐共體 CE 認證

由於是機械開關,按照行業規定,每 5°C 為一檔,以下是參數表

動作溫度	复位溫度	動作溫度	复位溫度	動作溫度	复位溫度
20±5°C	≥10°C	75±5°C	53±14°C	130±5°C	90±15°C
25±5°C	≥15°C	80±5°C	55±15°C	135±5°C	95±15°C
30±5°C	≥20°C	85±5°C	60±15°C	140±5°C	100±15°C
35±5°C	≥25°C	90±5°C	65±15°C	145±5°C	100±15°C
40±5°C	≥30°C	95±5°C	70±15°C	150±5°C	105±15°C
45±5°C	≥33°C	100±5°C	70±15°C	155±5°C	110±15°C
50±5°C	≥35°C	105±5°C	75±15°C	160±5°C	115±15°C
55±5°C	42±6°C	110±5°C	75±15°C	165±5°C	120±15°C
60±5°C	48±10°C	115±5°C	80±15°C	170±5°C	125±15°C
65±5°C	48±10°C	120±5°C	85±15°C	175±5°C	130±15°C
70±5°C	50±12°C	125±5°C	85±15°C	180±5°C	140±15°C

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)