


ZS05 温湿度模组

产品描述

ZS05 温湿度模组是一款数字信号输出的温湿度模组。它采用专用的数字模块采集技术，确保产品具有较高的可靠性与稳定性。ZS05 采用标准 IIC 通讯方式，可直接连接在 IIC 通信总线上，使用简单。



模组特点

- 高性价比
- 低功耗、小体积
- 高灵敏度
- 标准 IIC 数字接口

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

主要应用

可广泛应用于仓储、工业生产、过程控制、环境监测、家用电器、气象领域及成本要求比较严格的企业。

技术指标

表 1

产品型号	ZS05
检测对象	环境相对湿度、温度
工作电压	3.3~5.5V DC
测量范围	20~90%RH
测湿精度	±5%RH (at25°C, 60%RH, Vin=3.3V)
测温精度	±1°C
工作温度	-20°C~60°C
封装	4针单排直插

模组结构图




图 1: 温湿度模组结构图

模组温湿度性能


表 2

湿度性能					
参数	条件	MIN	TYP	MAX	单位
分辨率			0.1		%RH
量程范围		20		90	%RH
精度			±5		%RH
检测时间			5		S
电压		3.3		5.5	V
工作电流		2.8		6.6	mA
静态电流		15	20		uA
储存条件	90%RH 以下				
温度性能					
参数	条件	MIN	TYP	MAX	单位
分辨率			0.1		°C
量程范围		-20		60	°C
精度			±1		°C
检测时间			5		S
电压		3.3		5.5	V
工作电流		2.8		6.6	mA
静态电流		15	20		uA
储存条件	-25°C--70°C				

管脚定义

- 1、VCC 供电 3.3V~5.5V DC
- 2、SDA 数据脚
- 3、GND 电源地
- 4、SCL 时钟脚

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



VCC SDA GND SCL

图 2: 管脚定义图

典型电路




图 3: 应用电路

电气性能

表 3

参数	条件	Min	Typ	Max	单位
供电电压		3.3	5	5.5	V
低电平输出电压		0		300	mV
高电平输出电压		90%		100%	VDD
低电平输入电压		0%		30%	VDD
高电平输入电压		70%		100%	VDD
输出电流	开		8		mA
	三态(关)	10	20		uA
采样周期		2			S

数据接口

电源引脚：（VCC GND）ZS05 的供电电压范围为 3.3V - 5.5V。

串行时钟输入（SCL）：SCL 引脚为 IIC 通信时钟线。

串行数据（SDA）：SDA 引脚为三态结构，用于读、写数据。

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

IIC 通讯协议

ZS05 支持 IIC 方式进行通讯，完全按照 IIC 标准协议编制，可直接挂在 IIC 总线上；传感器 SDA 引脚作接 IIC 数据总线, SCL 接 IIC 时钟总线，使用时需给这两个引脚接一个 1KΩ~10KΩ 的上拉电阻, I2C 地址为 0xB8(DEV SEL)；IIC 通讯速率不能高于 50KHZ。

BYTE ADDR	R/W	Desc	Note
0x00	R	湿度整数位	相对湿度值
0x01	R	湿度小数位	
0x02	R	温度整数位	相对温度值
0x03	R	温度小数位	
0x04	R		校验和

IIC 接口特性：必须严格遵照以下通讯规格，否则传感器无法正常工作。




图 4 IIC 通讯协议




图 5: IIC 读取时序图




图 6: 参考时序图

数据格式

数据分小数部分和整数部分，一次完整的数据传输为 40bit，高位先出。

数据格式: 8bit 湿度整数数据+8bit 湿度小数数据+8bit 温度整数数据+8bit 温度小数数据+8bit 校验和

数据传送正确时校验和数据等于“8bit 湿度整数数据+8bit 湿度小数数据+8bit 温度整数数据+8bit 温度小数数据”所得结果的末 8 位。

注：其中温湿度小数部分为 0。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

数据示例 1

接收到的 40 位数据为:

00110111 00000000 00010010 00000000 01001001
 湿度高 8 位 湿度低 8 位 温度高 8 位 温度低 8 位 校验位

判断温度正负:

判断温度低 8 位的最高位，若温度低 8 位的最高位为“1”，则判断温度为负值，输出温度数值时在数值前添加负号，若温度低 8 位的最高位为“0”，则判断温度为正值，正常输出温度数值。

计算:

00110111 + 00000000 + 00010010 + 00000000 = 01001001

接收数据正确:

湿度: 00110111 = 37H = 55%RH

温度: 00010010 = 12H = 18°C