



勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

仕 様 / Specifications

MODEL	CS-21	CS-31
用 途	チップ部品 / 精密プリント基板	精密プリント基板 / 一般プリント基板
こて先温度	380℃ (標準こて先使用時)	420℃ (標準こて先使用時)
消費電力	15W (100V AC)	20W (100V AC)
標準こて先	CS-20 / 30RT-SB	
Application	SMD Parts / Precision P.C.B	Precision P.C.B / P.C.B
Tip temp.	380℃ (With standard tip)	420℃ (With standard tip)
Power consumption	15W (100V AC)	20W (100V AC)
Standard tip	CS-20 / 30RT-SB	

こて先交換用の六角レンチは 1.5mm をご使用ください。
 Use 1.5mm hexagonal wrench for tip replacement.

交換部品 (別売) / Optional Parts



CS-20/30RT-SB



CS-20/30RT-2C



CS-20/30RT-SBC



CS-20/30RT-3C

交換用ヒーター

CS-21 用 CS-21H

CS-31 用 CS-31H

Replacement Heater

CS-21 CS-21H

CS-31 CS-31H