

## HL-2010 E 技術參數

機身體積：260 (L) X 90 (W) X 205 (H) 毫米

電壓：230 V / 240 V, 50 Hz

功率：2000 瓦

熱度設置：連續式溫度調節按鍵（紅色 +/- 按鍵），及每按一次鍵為 10°C 一跳

熱度：電子調溫

熱度（一檔）：50°C 冷風

熱度（二檔）：50 - 630°C

氣流量設置：三段速推制式

固定氣流量（一檔）：150 公升／分鐘

固定氣流量（二檔）：300 公升／分鐘

固定氣流量（三檔）：500 公升／分鐘

顯示模式：LCD 液晶體顯示（每 10°C 一跳）

風筒（直徑）：34 毫米

機身重量：860 克

### 特點：

- 全新接觸式熱冷卻及熱停止功能 ·
- LCD 液晶體溫度顯示 ·
- 2000W 輸出 ·



手槍式



防震橡膠底座



三段速氣流推制



熱度調節制



防震橡膠手柄



防震橡膠隔塵網



防震支撐橡膠粒



特殊橡膠電源線



勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)