



Quick969 969ESD 967ESD 控溫電焊台

- 採用日本進口陶瓷發熱芯，焊咀及發熱芯與國際品牌共同，更換方便
- 手柄特別輕巧，適合常時間使用
- 防靜電設計，防止因靜電泄漏而損傷嬌嫩的SMD元件
- 快速昇溫，瞬時溫度補償，溫控精確，穩定
- 特備溫度鎖定裝置，防止工作人員濫調溫度
- 967ESD型內置先進微型電腦，提供數碼式調節及溫度顯示

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

QUICK969 969ESD 967ESD Soldering Station

- Ceramic heating element imported from Japan with super long service life. Worldwide commonly used brand name of soldering tip and heating element for easy replacement.
- Light handle.
- Rapid heating, instant temperature compensation, precise and stable temperature control.
- Lock screw prevents inadvertent changes to the temperature setting.
- 967ESD:advanced mirco computer inside. Digital indicator ensures accurate temperature settings.
- Especially suitable for mounting and reworking SMD components by hand, soldering common and directly-inserted electronics and soldering under other special conditions.

規格

型號	Quick 969	Quick 969ESD	Quick 967ESD
功耗	60W	60W	60W
輸入電壓	交流220V	交流220V	交流220V
控溫範圍	200°C~480°C	200°C~480°C	200°C~480°C
溫度穩定度	±1°C	±1°C	±1°C
焊咀對地阻抗	<2Ω	<2Ω	<2Ω
焊咀對地電壓	<2mV	<2mV	<2mV
外殼表面阻抗		10 ⁶ -10 ⁹ Ω	10 ⁶ -10 ⁹ Ω
尺寸	170(L)x120(W)x93(H)mm	170(L)x120(W)x93(H)mm	170(L)x120(W)x93(H)mm
重量	約1.4kg	約1.4kg	約1.4kg

適用場合：特別適用於SMD元件的手工貼裝，返修和普通直插式元器件的焊接，以及其他不同工藝要求的焊接工作