

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## HG 5000 E

### HG5000E

- 連續可調整的氣流和溫度
- 維護：容易更換發熱體
- 特色：
  - 完全電子溫度及氣流控制
  - 敏捷的馬達和溫度控制
  - 溫度顯示選擇及實際溫度
  - 容易讀出LED的顯示
  - 馬達性能高、壽命長
  - 圓桶形狀最適宜固定式的使用

HG5000E	
長度/最大處直徑	350mm/122mm
電壓	230 V / 50 Hz
輸出功率	3400W
溫度	25-600°C
顯示方式	LED顯示
氣流管理	連續
氣流率	最大800 l/min
出風口徑	直徑50mm
馬達壽命	20,000小時(無塵室)
電熱絲壽命	約500-800小時(最高溫)
重量(不包括電線源)	1190g

## HG 2000 E



Welding truck tarpaulins



Welding roofing felt

HG2000E	
長度/最大處直徑	325mm/85mm
電壓	230V
輸出功率	2000W
溫度	100-600°C, 連續可調
氣流率	最小300 l/min 最大500 l/min
重量	620g





#### 特色:

- LCD螢幕顯示溫度和風速
- 4段原廠預先的設定
- 雙重過熱保護設計:恆溫器、自動斷電
- 進氣孔以格子濾網將灰塵阻隔在外
- 軟式握把及可穩定直立的軟墊

HG 2310 LCD	
體積	260*90*205 mm
電壓	230V
輸出功率	2300W
溫度	第一段50°C 第二段50-650°C
顯示方式	LCD以10°C為一階段
風箱	連續可調式
氣流率	第一段150-250 l/min 第二段150-500 l/min
預設	1. 250°C/約350l/min 2. 350°C/約400l/min 3. 450°C/約500l/min 4. 550°C/約400l/min
記憶鍵	為改變預先的設定
重量	940g



## HG 2310 LCDE

- 連續可調整的氣流和溫度
- 能依照要求改變4段預先的設定



1. LCD顯示溫度及風速
2. 4個預定設定的選擇鍵
3. 記憶鍵
4. 連續可調整的溫度
5. 連續可調整的氣流
6. 末端直立時可防滑

## Heat Guns

### HL 2010 E electronic

## HL 2010 E

- 按鈕操縱調整溫度(每10°C一跳)
- 三段風速開關
- 冷風段可迅速冷卻出風口

#### 特色:

- 電子式溫控
- LCD顯示確實溫度
- 雙重過熱保護設計:恆溫器、自動斷電
- 軟式握把符合人體工學
- 雙邊氣流過濾器
- 工業等級橡膠電源線
- 可手持及自行直立

HL2010E 電子式			
體積(長*寬*高)	260*90*205 mm		
電壓	120V	230-240V	
輸出功率	1500W	2000W	
階段	1	2	3
氣流風速	150 l/min	300 l/min	500 l/min
溫度	50°C	50-630°C	
溫度調整	以10°C為一階段		
溫度顯示	LCD顯示		
重量	860g		



2000W

50~630°C

150/300/500 l/min.





# STEINEL®

Heat Guns with electronic temperature control

HL 1910 E electronic

## HL 1910 E

- 9段溫度調整轉盤
- 三段風速開關
- 冷風段可迅速冷卻出風口

特色:

- 電子式溫控
- 過熱自動斷電
- 軟式握把符合人體工學
- 雙邊氣流過濾器
- 工業等級橡膠電源線
- 可手持及自行直立

**2000W**

50~600°C

150/300/500 l/min.



HL1910E 電子式			
體積(長*寬*高)	260*90*205 mm		
電壓	230-240V		
輸出功率	2000W		
階段	1	2	3
氣流風速	150 l/min	300 l/min	500 l/min
溫度	50°C	50 -600°C	
溫度調整	9段溫度調整		
重量	860g		



Example applications for heat gun HL 1910 E

Heat Guns

HL 1810 S

## HL 1810 S

特色:

- 雙重過熱保護設計:恆溫器、自動斷電
- 軟式握把符合人體工學
- 雙邊氣流過濾器
- 工業等級橡膠電源線
- 可手持及自行直立

**1800W**

50/400/600°C

200/300/500 l/min.



HL1810S			
體積(長*寬*高)	260*90*205 mm		
電壓	120V	230-240V	
輸出功率	1400W	1800W	
階段	1	2	3
氣流風速	200 l/min	300 l/min	500 l/min
溫度	50°C	400°C	600°C
溫度調整	3段		
重量	780g		



Example applications for heat gun HL 1810 S



## HL 1610 S

特色:

- 雙重過熱保護設計:恆溫器、自動斷電
- 工業等級橡膠電源線
- 可手持及自行直立



**1600W**  
300/500°C  
240/450 l/min.



Example applications for heat gun HL 1610 S

HL1610S		
體積(長*寬*高)	240*89*200 mm	
電壓	120V	230-240V
輸出功率	1300W	1600W
階段	1	2
氣流風速	240 l/min	450 l/min
溫度	300°C	500°C
溫度調整	2段	
重量	700g	

## STEINEL 配件



Description	可搭配使用的熱風槍						Part-No
	HL1610S	HL1810S	HL1910E	HL2010E	HG2000E	HG2310LCD	
1.Surface nozzle 扁平嘴 50mm	●	●	●	●	●	●	070113
2.Surface nozzle 扁平嘴 75mm	●	●	●	●	●	●	070212
3.Window nozzle 寬嘴 50mm	●	●	●	●	●	●	070311
4.Window nozzle 寬嘴 75mm	●	●	●	●	●	●	070410
5.Reflector nozzle G型	●	●	●	●	●	●	070519
6.Reduction nozzle 9mm		●	●	●	●	●	070618
7.Reduction nozzle 14mm			●	●	●	●	070717
8.Reduction nozzle 20mm	●	●	●	●	●	●	070816
9.Welding nozzle For reduction nozzle 9mm only.V型			●	●	●	●	070915
10.Slit nozzle For reduction nozzle 9mm only.			●	●	●	●	071011
11.Soldering reflector nozzle			●	●	●	●	074616
12.Wide-slit nozzle For reduction nozzle 14mm only.			●	●	●	●	074715





## Glumatic 5000

#### 產品優點:

- 超高溶膠量
- 因熱度貯藏能力，能在無線狀態工作
- 充電座與滴膠盤為一體
- 置於充電座上即可自動充電加熱
- 以現代PTC發熱技術電子控溫
- 熱膠槍可直接接上電源線以持續工作
- 為使短時間加熱，使用節省能源的預熱方式及電子控制的雙重發熱系統
- 機械式膠條輸送管能迅速且適量輸出膠流量

Glumatic 5000		
體積(長*寬*高)	185*32*180 mm	
重量	330g(不包括充電座)	
電壓	220-240V	
輸出功率	加熱中	約500W
	停頓中	約20W
	使用中	約120W
加熱時間	3~5分鐘	
可用膠條	直徑11mm	
溶化溫度	210~220°C	
流膠量	約22g/min	



Example applications for Glumatic 5000 and Glumatic 3002

## Electronically Controlled Hot-melt Glue Applicators

### Glumatic 3002

## Glumatic 3002

#### 產品優點:

- 超高溶膠量
- 以現代PTC發熱技術電子控溫
- 以機械式膠條輸送管簡便處理
- 約2分後被膠合部分可牢固且能承受裝載

Glumatic 3002		
體積(長*寬*高)	185*30*160 mm	
重量	320g	
電壓	100-240V	
輸出功率	加熱中	約200W
	停頓中	約16W
	使用中	約45W
加熱時間	7分鐘	
可用膠條	直徑11mm	
溶化溫度	206°C	
流膠量	約16g/min	



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Example applications for Glumatic 5000 and Glumatic 3002