

倍瀘淨 AIRCARE 100 焊錫煙及有毒氣體瀘淨設備

本產品通過工業技術研究院檢測分析認證，報告編號：7F55RY3000-020

焊錫焊接作業時或雷射雕刻機，所產生大量的有毒煙霧有害氣體及粉塵，嚴重影響人體呼吸系列的病變，引起咳嗽、暈眩等健康問題。

倍瀘淨 AIRCARE 100 系列產品，具有三個獨立結構組合而成的焊錫煙有毒氣體瀘淨器。採用可更換前置集塵過濾棉，吸附較大微粒及助焊劑活化時產生的油質煙霧，可以確保主過濾器的使用壽命；再經由 HEPA 過濾桶過濾微粒及粉塵，再經由活性炭顆粒過濾桶，過濾 GAS 有毒氣體；可以確保有效瀘淨焊錫煙霧的粉塵和有機溶劑及雷射雕刻產生的異味，經由瀘淨後的潔淨空氣，再排放於室內。

規格

型號	AC100
輸入電壓 50~60Hz	AC110V / AC230V
功率	80W
噪音比（最大流量）	<52dB (A)
過濾吸煙量	160 m ³ / h
GAS 有毒氣體瀘淨效果	>93%（顆粒狀活性炭）
HEPA 微塵瀘淨效果	>99.97%
外觀尺寸（長*寬*高）/重量	400*230*350 mm / 7.8Kg
可配置可塑性吸煙手臂	φ 75 mm*長度 1.4M
可配置壓克力集煙罩	寬 450*深 200*高 200 mm



φ 75 mm 吸煙手臂

壓克力集煙罩

前置集塵過濾棉

HEPA 微粒過濾桶

GAS 有毒氣體過濾桶

特點

- 在密閉工作環境中，確保作業人員的自我健康管理及使用者以期達到 ISO14000 環境品質管理之標準。
- 直流真空馬達，使用壽命長，低噪音，產生大吸力、大流量過濾室內產生的有毒異味氣體。
- 三個過濾層分體獨立結構：
 - Prefilter 較大顆粒集塵過濾棉
 - HEPA 微細顆粒微塵過濾桶
 - GAS 有毒氣體活性炭過濾桶
- 一體化結構設計，DIY 組合方式，機動性高。
- 無段式吸煙風量流速控制調整。
- 具有過濾監視報警裝置。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)