

LXW5 系列 DELIXI_微動開關

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



技術參數

产品描述	适用于交流50Hz~60Hz, 电压至380V, 直流电压至220V的控制线路中, 用于机械、纺织、电子仪器等机械设备的行程控制保护和连锁之用
证书	CCC ISO9001
标准	GB14048.5

主要技术参数				
型号	动作力(max) N	复位力(min) N	重复精度误差 mm	动作行程 mm
LXW511D1	2~3.8	1	±0.5	≤1
LXW511M	2~3.8	1	±0.5	≤1
LXW511Q1	2~3.8	1	±0.5	≤1
LXW511Q2	2~3.8	1	±0.5	≤1
LXW511N1	0.3~0.8	0.15	±0.5	2~4
LXW511N2	0.5~1	0.25	±0.5	3~5
LXW511G1	0.35~0.85	0.15	±0.5	≤3
LXW511G2	0.8~1.6	0.25	±0.5	2~4
LXW511G3	0.4~0.9	0.2	±0.5	3~6
额定绝缘电压 (Ui) V	380			
额定工作电压 (Ue) V	380(AC) · 220(DC)			
额定工作电流 (Ie) A	0.25(AC) · 0.05(DC)			
约定发热电流 A	3			
额定控制容量 VA	100(AC)			
额定控制容量 W	10(DC)			
防护等级	IP62			