



主要信息

产品系列	Harmony XB4 Harmony XB5
产品类型	指示灯模块
产品短名	ZBV
每件单独销售数量	5
接线能力	螺栓紧固, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ 带箍线端子 符合 EN 60947-1 螺栓紧固, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ 不带箍线端子 符合 EN 60947-1
信号类型	恒定
灯源	受保护的LED
灯座	内置BA 9s底座
指示灯模块电压	直接
光源颜色	黄
额定电源电压 [Us]	230...240 V 交流 在...上 50/60 Hz

补充信息

产品净重	0.017 kg
紧固扭矩	0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1
螺丝头形状	Cross compatible with Philips no 1 screwdriver Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat $\varnothing 4 \text{ mm}$ screwdriver Slotted compatible with flat $\varnothing 5.5 \text{ mm}$ screwdriver
电源电压范围	195...264 V AC
电流消耗	14 mA
使用寿命	100000 h at rated voltage and 25 °C
浪涌耐受	1 kV conforming to IEC 61000-4-5
功能块安装	前端安装
电气组成代码	M1 M2 M3 M4

免责声明：本文档不代表或不构成任何产品或服务的承诺或担保。

M5
M6
M10
MF1
P1
P2

设备简介 基本要素

环境

保护处理	TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-40...70 °C
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
符合标准	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
产品认证	列出的 UL CSA
抗瞬时脉冲能力	2 kV conforming to IEC 61000-4-4
抗电磁域	10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
抗静电放电	6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2 8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
电磁辐射	Class B conforming to IEC 55011
额定电源电压 [Us]	230...240 V

包装单位

包装重量	0.009 kg
包装1高度	0.100 dm
包装1宽度	0.330 dm
包装1长度	0.400 dm

可持续性


产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

尺寸

带 ZB5AZ009 卡箍



带 ZB4BZ009 卡箍

