

本系列開關接點座為標準接點座，其接點形式、接點圖、裝配尺寸見 G3.4 頁。


■ 型號說明

TN2 BF R-1A 06

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

註：按鈕如需印字，鈕的顏色皆為清澈透明，紅、黃、綠等顏色在護蓋上顯示


如下圖：



項次	代號	說明
1. 固定孔徑	TN2 TN3	$\phi 22\text{mm}$ / $\phi 25\text{mm}$ $\phi 30\text{mm}$
2. 型式	BF BL BM BA BK BP BT	平蓋 凸蓋 大蓋 凸蓋交替式 遮鎖式 按拉式 二點式
3. 顏色	R G Y W B	紅 綠 黃 白 黑
4. 接點數目	1 2 3 4	1組 2組 3組 4組
5. 接點種類	A B C AB	1a 1b 1a1b 1a+1b
6. 列字種類	01-41	詳見 G20

■ 按鈕上座部份裝配尺寸

TN2BF



TN3BF



TN2BL



TN3BL



TN2BM




TN3BM



TN2BA



TN3BA



TN2BK




TN3BK




TN2BP




TN3BP



TN2BT



TN3BT




燈泡種類與規格 (含照光式與指示燈)

燈泡全部為BA9S-11X28mm($\phi 9$),最大功率 1.2 W

燈泡種類	代號	額定電壓	代號	操作電壓	額定電流	顏色	代號	型號編排
鎢絲燈泡	I	6 V AC/DC	6	6 V AC/DC	150mA	無	空白	I - 6
		12V AC/DC	12	12V AC/DC	100mA			
		18V AC/DC	18	18V AC/DC	66mA			
		24V AC/DC	24	24V AC/DC	50mA			
		30V AC/DC	30	30V AC/DC	40mA			
霓虹燈泡	N	110V AC	110	110V AC	1.3mA	紅 綠 藍	R G BL	N - 110 R
		220V AC	220	220V AC	2.2mA			
		380V AC	380	380V AC	1.15mA			
		440V AC	440	440V AC	1.4mA			
LED 燈泡	L	6 V AC/DC	6	6 V AC/DC	9-13mA	紅 綠 橙 藍 白 黃綠	R G W O	BL W R
		12V AC/DC	12	12V AC/DC	9-13mA			
		24V AC/DC	24	24V AC/DC	8-13mA			
		30V AC/DC	30	30V AC/DC	8-13mA			
		110V AC	110	110V AC	3-5mA			
		220V AC	220	220V AC	3-5mA			

燈泡外觀尺寸

● 鎢絲燈泡



● 霓虹燈泡



● LED 燈泡

