

RS-35182 連線顯示器

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>



產品規格

發光元件：LED Display / LED 模塊

發光顏色：紅色

顯示樣式：7-SEG. Light Bar

數字尺寸：H181mm*L111 mm

外殼材質：鋁合金、黑色陽極處理

面板材質：紅色霧面壓克力

外箱尺寸：H970*L1520*D95 mm

重量：15Kg

顯示範圍：0.0 ~ 9999.9

通訊介面：RS-485

通訊格式：Modbus RTU

設定方式：無

設定參數：無

出線方式：金屬接頭

電源入力：AC90-260V

消耗功率：65W

工作溫度：-10°C ~ 70°C

工作濕度：5%RH ~ 95%RH

固定方式：吊掛

附 件：金屬接頭

適用場所：造紙廠、纜線廠、鍍膜廠、紡織廠

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>