

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SUPERPRO/611S 通用編碼器

- 規格參數:
- 器件支持: EPROM、Paged EPROM、並行和串列 EEPROM、FPGA 配置串列 PROM、Flash、BPROM、NVRAM、SPLD、CPLD、EPLD、Firmware HUB、單片機、MCU 等(以器件清單為準),器件工作電壓 1.2-5V。
- 封裝支持: DIP, SDIP, PLCC, JLCC, SOIC, QFP, TQFP, PQFP, VQFP, TSOP, SOP, TSOPII, PSOP, TSSOP, SON, CSP, SCSP, ...
- 連線通訊介面: USB2.0
- 離線模式: 支援離線操作
- 電源規格: 輸入交流 100-240V, 50/60HZ; 輸出直流 12V/2A 功耗:15W
- 主機尺寸: 178*130*40 毫米; 重量: -公斤
- 包裝尺寸: 320*300*85 毫米;包裝毛重: 1.8 公斤

標準配置:

- 主機、電源一個、USB2.0 電纜一根、使用者手冊一本、軟體光碟一張、保修卡一張。
- 選配: 適配器、CF 卡

