

產品比較

產品



雷射測距儀
DLE 40 Professional
精密測量—小巧簡易！



雷射測距儀
DLE 70 Professional
精密施工完成的速度快十倍



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技術資料

雷射二極體	635 nm, < 1 mW	635 nm, < 1 mW	-
測量範圍	0,05 - 40 m	0,05 - 70 m	-
雷射級別	2	2	-
測量精度, 典型	± 1.5 mm	± 1.5 mm	-
測量時間, 典型	< 0.5 s	< 0.5 s	-
測量時間, 最大	4 s	4 s	-
電力供應	4 x 1.5 V LR03 (AAA)	4 x 1.5 V LR03 (AAA)	-
自動關機	5 mins	5 mins	-
重量, 大約	0.18 kg	0.18 kg	-
長度	100.0 mm	100.0 mm	-
高度	32.0 mm	32.0 mm	-
測量元件	m	m	-

說明

OCS新產品	-	-	-
產品說明	雷射測距儀	雷射測距儀	-
定位	精密測量—小巧簡易！	精密施工完成的速度快十倍	-

用戶益處	<p>尖端雷射技術，可精密測量達40公尺</p> <p>100 x 58 x 32 mm 的小巧尺寸，可放入任何一款的襯衫口袋</p> <p>操作簡易：單鍵功能鍵盤</p>	<p>時間長度經測量快達十倍，主因在於牆面積，最小與最大功能</p> <p>尖端雷射技術使精密測量範圍可達70公尺</p> <p>100 x 59 x 32 mm 的小巧尺寸，可放入任何一款的襯衫口袋</p>	-
其他特色	<p>防塵、防水花(IP 54)並配有軟質握把，是適用各種工地的理想工具</p> <p>連續測量、加法與減法等其他功能，可省下相當可觀的時間</p>	<p>一目了然的按鈕與簡潔的顯示使操作更容易</p> <p>防塵、防水花(IP 54)並配有軟質握把，是適用各種工地的理想工具</p> <p>強韌耐用的金屬定位桿，可測量角落和難以操作的區域</p> <p>其他功能諸如連續測量、間接長度測量、加減法功能，可省下相當可觀的時間</p> <p>1/4" 三腳架螺紋，搭配 Building Tripod BS 150 Professional 使用更便利</p>	-

連結數位物品

操作說明，亞洲10	53271	46851	-
產品影像	50345	46031	-
符號影像	5783	5783	-
尺寸圖形	50412	46411	-

應用影像

應用影像	-	2935 2935 2935	-
應用影像	-	-	-
應用影像	-	-	-

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)