

Bante 2系列攜帶型pH/ORP計



測量參數

- Bante 220型: pH, mV, 溫度
- Bante 221型: pH, mV, 相對mV, 溫度

Bante 220 功能特性

- 1至3點校正, 自動識別USA/NIST標準液
- 自動電極診斷, 協助用戶確定是否需更換pH電極
- 自動溫度補償, 確保全量程範圍能精確測量
- 自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易於瀏覽與記錄
- 設置選單可自定pH標準液組, 校正點數量, 溫度單位, 自動關機等
- 重置功能, 自動恢復儀錶至原廠設定
- 擴充內存, 儲存或查詢至多100組數據
- USB通訊接點, 易於傳輸數據或連接電源至儀錶



Bante 221 功能特性

pH

- 1至5點校正, 自動識別USA/NIST/DIN標準液
- 自動電極診斷, 具有pH斜率與零點偏移顯示
- 自動溫度補償, 確保全量程範圍的精確測量
- 校正到期提醒, 提示用戶定期校正儀錶

ORP

- 1點偏移校正, 允許調整顯示值至已知標準
- 相對與絕對mV模式, 確保可靠的氧化還原電位測量

通用特性

- 自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易於瀏覽與記錄
- 設置選單可自定pH標準液組, 校正點數量, 顯示分辨率, 穩定條件, 溫度單位, 日期與時間, 自動關機等
- 重置功能, 自動恢復儀錶至原廠設定
- 擴充內存, 儲存或查詢至多500組數據
- USB通訊接頭, 易於傳輸數據或連接電源至儀錶



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766

勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

<http://www.100y.com.tw>

技術參數

型號		Bante220	Bante221
pH	測量範圍	-2.00~20.00pH	-2.000~20.000pH
	顯示解析度	0.01pH	0.001, 0.01, 0.1pH, 可選
	測量精度	±0.01pH	±0.002pH
	校正點	1至3點	1至5點
	pH標準液選項	USA (4.01/7.00/10.01), NIST (4.01/6.86/9.18)	USA, NIST, DIN, 2個自定標準液
ORP	mV測量範圍	±1999mV	±1999.9mV
	相對mV測量範圍	—	±1999.9mV
	顯示解析度	1mV	0.1, 1mV, 可選
	測量精度	±1mV	±0.2mV
	校正點	—	1點
溫度	測量範圍	0~105°C/32~221°F	0~105°C/32~221°F
	顯示解析度	0.1°C/0.1°F	0.1°C/0.1°F
	測量精度	±0.5°C/±0.9°F	±0.5°C/±0.9°F
	校正點/範圍	1點, 測量值 ±10°C	1點, 測量值 ±10°C
其它參數	溫度補償範圍	0~100°C, 手動或自動	0~100°C, 手動或自動
	穩定性條件	—	標準或高精度
	校正到期提醒	—	1至31天或關閉
	斜率與偏移顯示	有	有
	資料鎖定	手動或自動終點鎖定	手動或自動終點鎖定
	自動關機	30分鍾無按鍵操作後	10, 20, 30分鍾無按鍵操作後
	資料儲存	100組	500組
	通訊輸出	USB	USB
	連接器	BNC, 3.5mm話筒插	BNC, 3.5mm話筒插
	顯示幕	定制液晶顯示幕 (80×60mm)	定制液晶顯示幕 (80×60mm)
	電源類型	AA電池3節或DC5V電源適配器	AA電池3節或DC5V電源適配器
	電池使用時間	約150小時連續使用 (關閉背光)	約150小時連續使用 (關閉背光)
	外形尺寸	170(長)×85(寬)×30(高)mm	170(長)×85(寬)×30(高)mm
	重量	300g	300g