

CHY-260 口袋型風速溫度計



特色

- 輕便可攜式風速計。
- 內建高精度 NTC 溫度感測器。
- 最大值/最小值/平均值/讀值鎖定功能。
- 背光照明功能。
- 自動電源關機功能。
- 儲存環境：-20°C至60°C (-4°F至140°F)，0至80% R.H.
(電池從風速計內移除的狀態)
- 附攜帶用吊帶、機身保護蓋。
- 電池低電壓警告。
- 使用電池：1.5Vx2個4號電池。
- 尺寸：24.7mm(厚)x50.9mm(寬)x132.9mm(長)。
- 重量：約116g含電池。

量測規格

- 操作環境：-20°C至60°C (32°F至122°F) <70% R.H.
- 讀值更新頻率：1秒/次。

風速規格

- 量測範圍：0.4至20公尺/秒(m/s),
80至4000英尺/分(ft/m)
- 解析度：0.1m/s, 1ft/m
- 準確度：在23°C±5°C(73.4°F±9°F), <70% R.H.環境內操作
±0.2m/s + 2%讀值
±40ft/m + 2%讀值
- 溫度係數：在超出18°C至28°C的環境下，每增減1°C會使誤差增加10%。

溫度規格

- 量測範圍：溫度-20°C至60°C
溫度-4°F至140°F
- 解析度：0.1°C/0.1°F
- 準確度：在23°C±5°C(73.4°F±9°F), <70% R.H.環境內操作
±0.5°C 0°C至45°C
±1°C -20°C至0°C, 45°C至60°C
±1°F 32°F至113°F
±2°F -4°F至32°F, 113°F至140°F
- 溫度係數：在超出18°C至28°C的環境下，每增減1°C會使誤差增加10%。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)