



FLIR ONE® Pro專業熱影像鏡頭(不含手機)

熱解析度高達 19,200 像素

溫度測量高達 400°

熱敏度只有 70 mK

型號：專業熱影像鏡頭(不含手機)

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

FLIR ONE PRO 特性

圖像細節與清晰度



FLIR ONE Pro熱分辨率提升4倍，並且搭載 VividIR™ 圖像處理技術，使您能夠看到更多細節，從更遠距離測量更小的部件，在帶電設備周圍更安全地進行作業

FLIR MSX®



FLIR ONE Pro具有MSX功能，可從彩色相機獲得邊緣細節並將其壓刻在熱圖像上，因此您可以在單張圖像上獲得比以往更多的圖像細節。

更強大的測量功能



FLIR ONE Pro擁有更寬的溫度量程，能夠測量介於-20°C至400°C之間的溫度。FLIR ONE Pro支援至多三個點測溫和至多六個溫度感興趣區域，為您提供更強的隨身圖像分析與報告功能。

OneFit™兼容性



可調節高度的連接器OneFit具有劃時代意義，即使您的手機或平板電腦帶有相容的外殼，也能確保FLIR ONE Pro輕鬆適配，因此您可一舉兩得，在保護手機的同時絲毫不影響

堅固耐用



FLIR ONE Pro能夠經受每天在環境惡劣的工作現場作業，通過1.8米跌落測試，經久耐用。

FLIR ONE應用程式



升級版FLIR ONE應用程式可相容智慧手錶，解鎖額外的“專業”熱像儀功能，以便為您提供最出色的圖像。此外，應用程式內置提示與技巧視頻，與FLIR Tools相容以便於從您的智慧手機輕鬆生成報告。

| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 熱像素尺寸 | 12 μ m | 勝特力材料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw |
| 熱解析度 | 19,200 像素 (160 X 120) | |
| 熱敏度 | 70 mK | |
| 目標物溫度範圍 | -20°C~ 400°C | |
| 精度 | ±3°C或讀數的±5%，標準環境溫度和場地溫度差值的百分比。當裝置溫度介於15°C至35°C、場地溫度5°C至120°C時，啟動60秒後即可使用。 | |
| 操作溫度範圍 | 0°C~35°C 充電 0°C~30°C | |
| 非操作溫度 | -20°C~ 60°C | |
| 尺寸(w X h X d) | 68 X 34 X 14 mm | |
| 重量 (含電池) | 36.5 g | |
| 可見光解析度 | 1440 X 1080 | |
| HFOV / VFOV | 50° ±1° / 43°±1° | |
| 可調整 MSX 距離 | 0.3m – 無限 | |
| 影像模式 | 紅外線, 可見光, MSX, 畫廊 | |

| | |
|---------|------------------------------------------------|
| 影像模式 | 紅外線, 可見光, MSX, 畫廊 |
| VividIR | 有 |
| 調色盤 | 灰度 (白熱)、極熱、極冷、鐵紅色、彩虹色、對比色、極光色、熔岩 影片, 照片, 縮時 |
| 影像 | 存為1440 X 1080 |
| 檔案格式 | JPG, MPEG-4 (檔案格式MOV (iOS), MP4 (Android)) |
| 防摔高度 | 1.8 m (5.9 ft) |