

Leica DISTO™

The original laser distance meter
徠卡室內外雷射測距儀



全球第一雷射測距科技

- 2.4吋彩色液晶螢幕
- 4倍數位瞄準器
- 梯型面積測量

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

瑞士權威品牌 *Leica* 之專業品質
 精巧的設計便於攜帶
 快捷的測距與人性化的界面
 精準的測量與流暢的外觀設計



雷射墨線儀系列



LINO L2



LINO L2P5



LINO P5



LINO P3



D210

X310

DXT

D3a BT

D5

D8



◀ AGL LT300
自動雷射水準儀



◀ AGL 3000S
自動雷射水準儀



◀ Leica Roteo 35G
綠光自動雷射水準儀

應用於

- 建築師
- 房地產測量
- 設備管理與安裝人員
- 室內設計 · 景觀工程
- 展覽裝潢業
- 電力工程師
- 土木營造業
- 家(櫥)具行
- 消防隊員 / 交通警察
- 考古及文物普查人員
- 消防安全業
- 更多...

Leica DISTO™



技術規格	D210	X310	D3aBT	D5	D8	D2
種類	室內外 (較適用室內)	室內外 (較適用室內)	室內外 (較適用室內)	室內外皆可	室內外皆可	室內(基本型)
測量精度	±1.0mm	±1.0mm	±1.0mm	±1.0mm	±1.0mm	±1.5mm
測量範圍	0.05m~80m	0.05m~80m	0.05m~100m	0.05m~200m	0.05m~200m	0.05m~60m
傾斜傳感器 測量 精度的激光 光束 精確度內範圍		360° ± 0.15° / ± 0.1°		± 45° ± 0.3° ± 0.3°	360° - 0.1° / + 0.2° ± 0.1°	
Power Range Technology TM 功率範圍技術		✓	✓	✓	✓	
面積體積測 量	✓	✓	✓	✓	✓	✓
加法減法	✓	✓	✓	✓	✓	✓
顯示照明	✓	✓	✓	✓	✓	✓
畢氏定理	✓	✓	✓	✓	✓	✓
倒數時間測 量		✓	✓	✓	✓	✓
持續測量	✓	✓	✓	✓	✓	✓
梯形測量				✓	✓	
水平角度		✓	✓	✓	✓	
相機腳架		✓	✓	✓	✓	
藍芽			✓			
角度感應		360°	±45°	±45°	360°	
防護等級	IP54	IP65	IP54	IP54	IP54	IP54
可測量	約5,000.次	約5,000.次	約5,000.次	約5,000.次	約5,000.次	約5,000.次
電池	AAA 2×1.5V	AAA 2×1.5V	AAA 2×1.5V	AAA 2×1.5V	AAA 2×1.5V	AAA 2×1.5V
尺寸	114×50×27mm	122×55×31mm	127×49×27.3 mm	143,5×55×30 mm	143.5×55×30 mm	127×48×260 mm
含電池重量	126克	155克	149克	195克	205克	90克
儲存功能	✓	✓	✓	✓	✓	✓
儲存記憶體 數量	10	20	20	20	30	10

CAUTION
LASER RADIATION - DO NOT
STARE INTO BEAM
620-690nm/0.95mW max.
CLASS II LASER PRODUCT

TQM
ISO 9001 / ISO 14001

Leica DISTO™
3
Years
Warranty

雷射級別 II
符合
FDA 21CFR Ch.1 § 1040

全面品質管理
我們承諾
使客戶全面滿意

雷射級別 2
符合
IEC 60825-1 and EN 60825-1

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems