

GU-3001 交直流精密高斯計電磁力測試儀-RS232/USB 輸出介面



- 1.使用高精度感測元件
(精度高於霍爾原件)
- 2.測量範圍：
-3000 毫高斯~+3000 毫高斯
-300 μ T ~+300 μ T
- 3.可偵測 0.1m gauss 極微小磁場
- 4.直流(DC) 磁性材料
之磁力測量
- 5.交流(AC)毫高斯測量
- 6.響應頻率：
DC、AC 40Hz-10KHz
- 7.具有 N/S 極性指示功能(DC)
- 8.可紀錄最大值、最小值
- 9.讀值鎖定功能
- 10.RS-232/USB 連接介面
(軟體選購)
- 11.Size:173x68x42mm
- 12.使用標準 9V 電池，
自動關機省電功能

Resolution	0.1 mG	- 199.9 mG to 199.9 mG.
	1 mG	≥ 200 mG, ≤ -200 mG
	0.01 uT	- 19.99 uT to 19.99 uT.
	0.1 uT	≥ 20.0 uT, ≤ -20.0 uT.
Accuracy	$\pm (2 \% + 2 \text{ mG })$ * -1,000 mG to 1,000 mG * -100.0 uT to 100.0 uT	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)