

非接觸式紅外線測溫器(專測小面積用)

MODEL : PT-3S

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 日本原裝進口，專測電路基板上各種小零件的動態溫度
- 測溫範圍:0°C~200°C(32~392°F)，精確度±2°C，重覆性±1.0%，解析度 1°C/°F，反應時間 0.8 秒
- 附類比信號輸出 1mV/°C，最小檢測面積直徑 2.5mm
- 操作簡單，用聲音聚焦指引，LED 紅色光點指示
- 具 Nomal/Max 切換，°C/°F 選擇，有光點/無光點選擇，低電池指示.....等測試功能



電氣規格：

產品型號	PT-3S
測試範圍	0~200°C (32~392°F)
顯示範圍	-30~230°C (-4~?46°F)
測量面積直徑	Φ2.5/25mm
光譜反應	8~14μm
反應時間	1.5sec
精確度	±3°C of reading(ε≐0.95)(Ambient temp.25°C)
重覆性	±1°C of reading(ε≐0.95)(Ambient temp.25°C)
解析度	0~200°C:0.1°C/0.2°F，-30~0°C,200~230°C:1°C/°F

Sighting Method	Red LED spot marker
Analog Output	1mV/°C(°F).
Emissivity Adjustment	Dark or Bright,Switchable
Hold Function	Normal/Max.Switchable
Power Supply	UM-4 Alkaline drycell×3pcs
Battery Life	Approx.40hrs.(Continuous)
Weight	120g
Standard Accessory	UN-4 Alkaline:drycell×3pcs，Analogue output cable×1，pouch×1

*Specifications are subject to change without prior notice for improvement.