

ST-631

SENTRY_紅外線溫度計

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



模式切換

模式一：0°C~100 °C

模式二：35°C~42 °C

額溫量測 室溫量測

一機二用 堅固耐用

精確度高 穩定性高

背光顯示 °C°F切換

量測模式	額溫量測	室溫量測
測溫範圍	35 °C 至 42 °C (95 °F 至 107.6 °F)	0 °C 至 100 °C (32 °F 至 212 °F)
操作溫度	25 °C/±2 °C (77 °F/±4 °F)	10 °C 至 0°C (50°F 至 104 °F)
精確度	±0.5 °C (±1.0 °F)	±1°C (±2.0°F)
距離量測點比	2~5cm	D : S = 8 : 1
反應時間	1 秒	0.5 秒
頻譜反應	5 至 14 微(um)	
重覆性	±1°C	
溫度解析度	0.1°C 或 0.1°F	
省電睡眠裝置	無動作後，20 秒自動關機	
儲存溫度	-10 °C 至 60 °C (14 °F 至 140 °F)	
°C/°F 切換	V	
LCD 背光	V	
電池種類	9V (006P,IEC6F22,NEDA1604)	
電池壽命	16hrs	
尺寸 L*W*H	155.9 x 100.4 x 45 mm	
重量	135 g	
基本配件	9V 電池 x 1、使用手冊	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)