

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

产品尺寸



技术参数

型号	TA612A	TA612B	TA612C
测量范围	K-type: -200°C to +1372°C (-328°F to+ 2501°F) J-type: -200°C to +1372°C(-328°F to+ 2501°F)		
分辨率	(-99°C~-999.9°C)0.1°C/°F / (-100°C~-200°C)≥1000°C)1°C/°F		
准确度	±0.2%+0.7°C		
高出报警	默认值1300°C		
低出报警	默认值-200°C		
ADJ补偿	-9°C~+9°C探头误差范围补偿		
测量通道	单通道测量	双通道测量	四通道测量
数据存储	9999笔		5000笔
	仅存储热电偶通道温度值(不支持环境温度数据存储)		
数据上传	-		USB电脑实时通讯
记录时长	从REC开启记录最大显示99小时		
间隔设置	H: M/M: S		
工作环境	0°C~40°C/20~90%RH		
带支架螺母	1/4英制螺母		
储存环境	-10°C~50°C/20~90%RH		
采样速率	约1次/秒		
自动关机	约15分钟		
尺寸	177 x 70 x 35mm		
重量	189g(不含电池)		
电源	3×1.5V AA(LR06)电池/USB供电		
K型热电偶	随机配置探头测量范围-50°C~300°C (精度±1.5%)TA612A(1个), TA612B(2个), TA612C(4个)		

适用多场合



物体表面温度测量



液体温度测量



空气温度测量

通用K/J型插孔

可使用各种K/J型插头，易插易拔。



9999笔大容量数据存储

TA612A/B可记录9999笔，TA612C可记录5000笔。



VA高清彩屏双行数显

高清大字体彩屏显示，可在各种环境下观看。



超量程上下限声光报警

可设置上下限报警值，超量程声音+灯光提示。



双供电模式/自动关机

15分钟后自动关机（可手动取消）。



可外接USB进行供电

内部采用3节5号电池供电

官方标配



1. 彩盒 2. 布包 3. 主机 4. 说明书 5. 合格证 6. 3x5号电池 7. K型热电偶线
8. 数据线（仅TA612C有）

注意：以上所有数据来源于厂家