

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

三種款式供您選擇

選購產品之前，根據實際需求選購

技術參數



型号	TA621A	TA622A	TA622B	TA622C
測量方式	一體式	一體式		分体式
环境温度	量程	-20~60°C (-4~140°F)	-40~80°C (-40~176°F)	
	精度	±1.5°C/±3°F	±0.5°C/±1°F	
	分辨率	< 100°F 0.01°C/0.01°F, ≥100°F 1°F		
相对湿度	量程	0~100%RH		
	精度	±5.0% RH (20~80%) / 其他量程为±8.0% RH	±3.0% RH (0~90%) / 其他量程为±5.0% RH	
	分辨率	0.01%RH		
湿球 温度 (WB)	量程	-20~60°C (-4~140°F)	-40~80°C (-40~176°F)	
	精度	±1.5°C/±3°F	±0.4°C /±1°F	
	分辨率	< 100°F 0.01°C/0.01°F, ≥100°F 1°F		
露点 温度 (DP)	量程	-20~60°C (-4~140°F)	-40~80°C (-40~176°F)	
	精度	±1.5°C/±3°F	±0.4°C/±1°F	
	分辨率	< 100°F 0.01°C/0.01°F, ≥100°F 1°F		
传感器	瑞士 (SHT C3)			

采样速率	8次/秒	10次/秒		
更新速度	3次/秒			
背光显示	√	VA彩屏		
最大/小/平均值	√			
记录时长	—	从REC开启记录最大显示99小时		
数据存储	—	8000笔	4000笔	8000笔
记录时间间隔	—	5s/10s/30s/60s/30m/60m/12h/24h		
USB电脑通讯	仅TA622B/C有实时测量记录+主机记录数据上传			
固件更新	同步PC端更新产品固件升级（具体参考PC上位机软件说明）			
上下限声光报警	光屏报警	声光报警		
自动关机	10分钟（可手动关闭）	15分钟（可手动关闭）		
使用环境	-10 ~ 50°C，最大80%的相对湿度，室内海拔<2000m			
存储环境	-10 ~ 50°C，最大70%的相对湿度（取出电池）			
产品尺寸	152 x 55 x 33mm	218 x 67 x 35mm	175 x 67 x 35mm	
显示屏尺寸	37 x 41mm	53 x 44mm		
重量	125g（不含电池）	190g（不含电池）		
电源	3节7号电池	3节5号电池 / USB micro接口5V		