

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

产品信息



技术参数

型号	TA800A
直流电压	0.1mV ~ 600V / $\pm(1.0\%$ 读数+5字)
交流电压	0.01V ~ 600V / $\pm(1.0\%$ 读数+5字)
直流电流	0.01mA ~ 10A / $\pm(1.0\%$ 读数+5字)
电阻	0.1 Ω ~20M Ω / $\pm(1.2\%$ 读数+5字)
采样速率	3次/秒
通断蜂鸣	√
二极管测量	√
数据保持	√
背光显示	√
超量程显示	OL
自动关机	15分钟（可手动关闭）
使用环境	0 ~ 40°C，最大80%的相对湿度， <10°C非冷凝
存储环境	-10 ~ 60°C，最大70%的相对湿度， (取出电池)
产品尺寸	125 x 65 x 35mm
显示屏尺寸	38 x 21mm
重量	107g（不含电池）
电源	2 x 1.5V AAA

交流电压测量

档位拨到AC600V，红/黑表笔分别接触零/火线，屏幕显示交流电压数值。



直流电压测量

档位拨到DC20V，红/黑表笔分别接触电池正负极，屏幕显示直流电压数值。



电阻测量

档位拨到200K Ω ，红黑表笔分别接触电阻两端，屏幕显示电阻数值。



高清大屏显示

显示屏带白色背景灯光，长按H/☀ > 2s按键可开启；
显示屏尺寸：38 x 21mm。



通断蜂鸣

将表笔探针接触到被测路线两端，通路会发出报警提示音，断路则无反应。



供电模式/自动关机

使用2 x 1.5V AAA (R03/LR03) 7号电池；
15分钟无操作后自动关机（可手动取消）。



官方标配



1. 彩盒 2. 主机 3. 说明书 4. 合格证 5. 2×7号电池 6. 表笔