

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

产品信息



产品参数

型号	TA803A	TA803B	TA803C
操作方式	手动量程	手动/自动量程	手动/自动量程
直流电压	0.1mV~1000V ±(1.0%+10)	0.1mV~1000V ±(0.8%+10)	0.01mV~1000V ±(0.5%+5)
交流电压	0.001V~750V ±(1.2%+10)	0.001V~750V ±(1.2%+10)	0.01mV~750V ±(0.6%+25)
直流电流	0.01uA~10A ±(1.5%+10)	0.1uA~10A ±(2.0%+30)	0.01uA~10A ±(0.8%+6)
交流电流	0.01uA~10A ±(3.0%+10)	0.1uA~10A ±(2.0%+30)	0.1uA~10A ±(0.8%+6)
电阻	0.1Ω~20MΩ ±(1.2%+8)	0.1Ω~60MΩ ±(1.0%+25)	0.01Ω~20MΩ ±(0.3%+5)
电容	1nF~20000μF ±(5.0%+10)	1nF~6000μF ±(5.0%+10)	1nF~2000μF ±(3.5%+20)
频率	40Hz~1000Hz ±(0.1%+3)	10Hz~100kHz ±(0.1%+3)	10Hz~20MHz ±(0.01%+3)
模拟条显示	√	没有	√
平均值测量	√	没有	没有
二极管测量	√	√	√
三极管测量	√	没有	没有
最大/小值测量	没有	√	没有
NCV功能	√	没有	没有
温度测量	没有	√	√
占空比/相对值	没有	√	√
最大显示	1999(3 1/2)位	5999(3 5/6)位	19999(4 1/2)位

一般特性

智能防烧	√	低电压显示	√
真有效值	√	输入阻抗	10MΩ
背光显示	√	采样频率	3次/秒
通断报警	√	电源	9V电池
数值锁定	√	尺寸	184*88*46mm
自动关机	√(约15分钟)	重量	约320g(含电池)

官方标配



1. 彩盒 2. 主机 3. 说明书 4. 表笔 5. 热电偶 6. 合格证
7. 9V电池 8. 保险丝×2