

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 產品特點:

測量範圍 2.5~59,999rpm。

5 位元液晶顯示，最大讀數 59,999。

可自動記錄 50 組測量資料，採樣時間間隔可調節設置，滿足不同的測量需求。

可記錄測量過程中的最大值、最小值和平均值。

鐳射功率高、低兩檔可調，極大程度方便遠近距離的測量。

帶背光功能，方便在黑暗的環境下使用。

## 技術指標

產品型號	TA8141	TA8142
測量範圍	2.5RPM~59,999RPM	2.5RPM~99,999RPM
解析度	2.5 轉/分~999.9 轉/分：0.1 轉/分 1000 轉/分~59,999 轉/分：1 轉/分	2.5 轉/分~999.9 轉/分：0.1 轉/分 1000 轉/分~99,999 轉/分：1 轉/分
基本誤差	±0.05%+1 位數	
取樣率	0.5 秒(120 轉以上)	
有效測量距離	50mm~500mm	
檔位選擇	自動換檔/手動換擋	
顯示方式	5 位元液晶顯示，最大讀數 99,999	
時基	石英晶體	
電源	兩節 AAA(七號)	
電源消耗	電池低檔鐳射功率下 約 25mA 高檔鐳射功率下 約 40mA	
工作環境溫度	0~50°C， < 70% R.H.	
尺寸	132mm(L)*55mm(W)*28mm(H)	
重量	約 115g	
標準附件	布包、說明書、合格證、電池、反光紙	

**勝特力材料 886-3-5753170**  
**勝特力电子(上海) 86-21-34970699**  
**勝特力电子(深圳) 86-755-83298787**  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)