

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技术规格参照

TECHNICAL SPECIFICATION REFERENCE

型号	TA601A	TA601B	TA601C	TA601D
测温范围	-50°C~480°C -58°F~896°F	-50°C~680°C -58°F~1256°F	-50°C~880°C -58°F~1616°F	
测量精度	(1.5%+1°C) (1.5%+5°F)			
重复精度	±0.5%或±1°C(2°F)			
显示分辨率	0.1°C(0.1°F)			
响应时间及波长	小于 500ms 8~14um			
发射率	0.1~1.00 可调(步长 0.01)			
测量物距比	12:1			
激光瞄准	小于 1mW 650nm 激光等级 II 级			
°C/°F 转换	✓	✓	✓	✓
背光显示	✓	✓	✓	✓
自动关机	✓	✓	✓	✓
K型探头测温	×	×	×	✓
环境温湿度显示	×	×	×	✓
屏幕显示方式	VA彩屏			
超量程提示	低“LO”或高“HI”			
电源	1.5V x2AAA(七号电池)			
工作环境温度/湿度	0°C~50°C; 10~95%RH 不冷凝			
存储温度	-20°C~60°C			
产品尺寸	155x92x42mm			
产品净重	约180g (不包括电池)			

功能介绍&尺寸设计

INTRODUCTION & DIMENSION DESIGN



官方标配

OFFICIAL STANDARD



(注意：以上所有数据来源于厂家)