

DT-2236A 光電/接觸兩用轉速計

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品規格

- DT-2236A 光電/接觸兩用轉速計 電器 規格/ 一般規格
 - 性能 測量範圍
 - 光電轉速計 5~99,999RPM
 - 儲存 :最後值/最大值/最小值
 - 接觸轉速計 0.5~19,999RPM
 - 分辨率
 - 表面速度 0.05~19,99.9m/min
 - 0.1 RPM (≥ 1000 RPM)
 - 1 RPM (≥ 1000 RPM)
 - 0.01m/min (< 100 m/min)
 - 0.1 m/min (≥ 100 m/min)

- LCD 顯示: 5 位 LCD, 10mm 字高
- 精度 : ± (0.05% + 1 位數;)
- 晶振: 電路設計 :
- LSI 專用晶片 微型計算機集成電路
- 工作溫度: 0 °C ~ 50 °C
- 工作濕度 : 小於 80%RH
- 儲存: 最後值/最大值/最小值
- 消耗功率: 光電型 : 大約 DC153mA, 接觸型 : 大約 DC 10mA
- 分辨率 : 表面速度 0.05~19,99.9m/min
- 精度 : ±(0.05% + 1 位數)
- 重量 : 280g (包括電池)
- 電池: 4×1.5VAA(UM-3)電池
- 尺寸 : 195×61×38.5mm
- 附件 :
- 攜帶盒-----1 件
- 反光紙標誌 (600 mm)-----1 件
- RPM 轉換頭 (錐型)-----1 件
- RPM 轉速頭 (漏斗型)-----1 件
- 表面速度測試滾輪 -----1 件
- 表面速度測試頭.....1 件
- 使用說明書.....1 件

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)